راهنمای فارسی API پنل الوکام برای برگزارکننده ها

پنل جدید، نسخه v2

panel.alocom.co

تاریخ: 1405/08/30

فهرست

مقدمه .....
این مستند درباره چیست .....
آدرس پایه .....
قالب هر بخش .....
قراردادهای عمومی .....
احراز هویت .....
قالب پاسخ .....
کدهای وضعیت HTTP .....
صفحه بندی .....
گزارش مشکل به پشتیبانی .....
یک نمونه کامل .....
فصل 1: احراز هویت و حساب کاربری .....
ساختن کلید API .....
وضعیت کلید API .....
حذف کلید API .....
لاگین .....
لاگین، مرحله دوم (کد پیامکی) .....
تمدید توکن .....
بررسی اعتبار توکن .....
خروج .....
گرفتن کپچا .....
ثبت نام، مرحله اول .....
ثبت نام، تایید کد .....
فراموشی رمز، فرستادن کد .....
فراموشی رمز، بررسی کد .....
فراموشی رمز، رمز تازه .....
تغییر رمز .....
پروفایل من .....
ویرایش پروفایل .....
کامل بودن اطلاعات صورت حساب .....
فصل 2: سرویس ها .....
سرویس های قابل خرید .....

سرویس های خریداری شده من .....
مصرف یک سرویس خریداری شده .....
فایل های یک سرویس خریداری شده .....
خالی کردن فضای یک سرویس .....
انتخاب روز شروع سرویس یک روزه .....
گزینه های ارتقا و قیمت آن ها .....
فصل 3: رویدادها .....
لیست رویدادهای من .....
ساختن رویداد .....
یک رویداد .....
ویرایش رویداد .....
حذف رویداد .....
حذف همه رویدادها .....
کلاس های در حال برگزاری .....
توکن ورود به کلاس .....
اضافه کردن یک نفر و گرفتن توکن ورودش .....
پایان دادن به کلاس .....
اعضای رویداد .....
همه شرکت کننده های من، با وضعیت عضویت .....
جایگزینی کامل اعضای رویداد .....
اضافه کردن اعضا .....
حذف اعضا .....
تغییر نقش اعضا .....
فایل ها و ضبط های رویداد .....
تعداد فایل های رویداد .....
حذف همه فایل های رویداد .....
ورودهای کلاس .....
جلسه های حضور و غیاب .....
یک جلسه حضور و غیاب .....
درصد حضور و تمرکز .....
خروجی اکسل درصد حضور و تمرکز .....
فصل 4: شرکت کننده ها .....
لیست شرکت کننده ها .....
ساختن شرکت کننده .....

یک شرکت کننده .....
ویرایش شرکت کننده .....
حذف شرکت کننده .....
تغییر رمز شرکت کننده .....
رویدادهای یک شرکت کننده .....
اضافه کردن شرکت کننده به یک رویداد .....
فایل نمونه ایمپورت .....
ایمپورت از اکسل، پیش نمایش .....
ایمپورت از اکسل، ذخیره .....
خروجی اکسل شرکت کننده ها .....
حذف همه شرکت کننده ها .....
فصل 5: برچسب ها .....
لیست برچسب ها .....
ساختن برچسب .....
یک برچسب .....
ویرایش برچسب .....
حذف برچسب .....
فصل 6: گزارش ترافیک .....
گزارش ترافیک کلاس ها .....
خروجی اکسل گزارش ترافیک .....
فصل 7: افزونه ها .....
افزونه های کاتالوگ .....
یک افزونه کاتالوگ .....
افزونه های من .....
یکی از افزونه های من .....
وصل کردن افزونه به سرویس ها .....
اتصال های افزونه ها .....
یک اتصال .....
فایل های ضبط ابری .....
حذف یک فایل ضبط ابری .....
حذف همه فایل های ضبط ابری .....
پیوست: کدهای خطا (internal_code) .....

مقدمه

این مستند درباره چیست

این مستند API هایی از پنل جدید الوکام (نسخه `v2`) را توضیح می دهد که برگزارکننده ها از سرور یا برنامه خودشان صدا می زنند: ورود و مدیریت حساب، سرویس های خریداری شده، رویدادها و کلاس ها، شرکت کننده ها، برچسب ها، گزارش ترافیک و افزونه ها.

برای دیدن همه API ها با جزئیات کامل و امتحان کردن آن ها، Swagger برگزارکننده را باز کنید:

```
https://panel.alocom.co/api/v2/organizer/docs/
```

API پنل قدیم (`/api/v1/`) برای سازگاری با سیستم های فعلی هنوز کار می کند، ولی این مستند فقط نسخه `v2` را پوشش می دهد. برای کار تازه از `v2` استفاده کنید.

آدرس پایه

همه مسیرهای این مستند نسبت به آدرس پایه زیر نوشته شده اند:

```
https://panel.alocom.co/api/v2/
```

برای نمونه، مسیر `/account/auth/login/` در عمل این آدرس است:

```
https://panel.alocom.co/api/v2/account/auth/login/
```

> **نکته:** همه مسیرها با `/` تمام می شوند. این `/` آخر را جا نیندازید.

قالب هر بخش

هر API در این مستند این قسمت ها را دارد:

- متد و مسیر درخواست (مثل `POST /account/auth/login/`)،
- توضیح کوتاه کاری که انجام می دهد،
- جدول پارامترهای مسیر (مثل `{id}`)، پارامترهای query (بعد از `?` در آدرس) و فیلدهای بدنه (body)،
- نمونه درخواست و نمونه پاسخ،
- خطاهای مهم آن (معنی کامل هر کد در پیوست آمده است).

در جدول ها ستون «اجباری» نشان می دهد که فیلد باید فرستاده شود. «nullable» یعنی مقدار `null` هم قبول می شود یا برمی گردد.

قراردادهای عمومی

- بدنه درخواست و پاسخ JSON است؛ هدر `Content-Type: application/json` را بفرستید (به جز آپلود فایل که `multipart/form-data` است).
- نام فیلدها snake_case است (مثل `first_name`).
- همه شناسه ها (`id`) از نوع UUID هستند، مثل `3f2c9a10-5b7e-4d21-9c8a-1e2f3a4b5c6d`.
- تاریخ و زمان ها با قالب ISO 8601 و ساعت تهران هستند، مثل `14T10:30:00+03:30-11-2026`. فیلترهای تاریخ (مثل `registered_from`) فقط تاریخ میلادی می گیرند: `YYYY-MM-DD`.

- مقدار بولی در query به صورت `true` یا `false` فرستاده می شود.
- فیلترهایی که چند مقدار می گیرند، مقدارها را با کاما جدا می کنند: `?role=teacher,assistant`.
- مرتب سازی با `?ordering=` است؛ یک `-` جلوی نام فیلد یعنی نزولی: `?ordering=-created_at`.
- اعداد فارسی (`۰۹۱۲...`) در شماره موبایل، کدهای پیامکی و کد ملی پذیرفته و به عدد انگلیسی تبدیل می شوند.
- نام کاربری به بزرگی و کوچکی حروف حساس نیست: `Ali.R` و `ali.r` یکی هستند.
- در جستجوی متن فارسی، حروف عربی مشابه (مثل `ي` و `ی` یا `ك` و `ک`) یکی حساب می شوند.

احراز هویت

به جز چند درخواست عمومی (لاگین، ثبت نام، فراموشی رمز و کپچا)، هر درخواست باید هدر `Authorization` داشته باشد. دو روش هست که در فصل 1 کامل توضیح داده شده اند:

```
Authorization: Api-Key <api_key>
Authorization: Bearer <access_token>
```

برای اتصال سرور به سرور، کلید API (`Api-Key`) پیشنهاد می شود: منقضی نمی شود و نیازی به لاگین دوباره ندارد. توکن لاگین (`Bearer`) برای برنامه ای است که کاربر در آن وارد می شود.

قالب پاسخ

همه پاسخ ها، موفق یا خطا، این قالب ثابت را دارند (به جز دانلود فایل ها):

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "...": "..."
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

فیلد	توضیح
`message`	یک پیام کوتاه. فقط برای نمایش است؛ برنامه خود را بر اساس متن آن ننویسید.
`code`	همان کد وضعیت HTTP پاسخ.
`data`	داده اصلی پاسخ. در خطا همیشه `null` است.
`error_message`	در پاسخ موفق `null`، و در خطا لیستی از خطاها (جدول بعد).
`request_id`	شناسه این درخواست در لاگ سرور. همان مقدار در هدر `X-Request-ID` هم هست.

نمونه پاسخ خطا:

```
{
  "message": "کاربری با این نام کاربری قبلاً ثبت شده است.",
  "code": 400,
  "data": null,
  "error_message": [
    {
      "key": "username",
```

```
      "message": "کاربری با این نام کاربری قبلاً ثبت شده است.",
      "internal_code": "DUPLICATE_USERNAME"
    }
  ],
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

فیلد	توضیح
`key`	نام فیلدی که خطا دارد، یا `null` برای خطای کلی.
`message`	متن فارسی خطا، برای نمایش به کاربر.
`internal_code`	کد ثابت و ماشینی خطا. **برای تشخیص نوع خطا همیشه از این کد استفاده کنید**، نه از متن `message`. فهرست کامل در پیوست آمده است.

کدهای وضعیت HTTP

کد	معنی
`200` / `201`	موفق (`201` یعنی چیزی ساخته شد).
`400`	ورودی نامعتبر یا قانونی از سیستم رعایت نشده؛ `internal_code` دلیل را می گوید.
`401`	احراز هویت نشده: توکن یا کلید نیست، اشتباه است یا منقضی شده.
`403`	اجازه این کار را ندارید.
`404`	پیدا نشد. چیزی که مال شما نیست هم `404` می گیرد، نه `403`.
`409`	با وضعیت فعلی جور نیست؛ مثلا کلاس رویداد هنوز آماده نیست (`ALOCOM_NOT_LINKED`).
`429`	تلاش های ناموفق زیاد؛ چند دقیقه بعد دوباره امتحان کنید.
`503`	یک سرویس وابسته (مثل سرویس کلاس یا پیامک) موقتا در دسترس نیست؛ کمی بعد دوباره امتحان کنید.

صفحه بندی

لیست هایی که از پنل خوانده می شوند صفحه بندی شده اند: هر صفحه 20 ردیف، و صفحه با `?page=2` انتخاب می شود. در این حالت `data` این شکل را دارد:

```
{
  "count": 42,
  "next": "https://panel.alocom.co/api/v2/account/participants/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    "..."
  ]
}
```

`count` تعداد کل ردیف ها، `next` و `previous` آدرس صفحه بعد و قبل (یا `null`) و `results` ردیف های همین صفحه است.

چند لیست (مثل فایل ها، گزارش ترافیک و حضور و غیاب) به جای `page` با دو پارامتر `take` و `skip` صفحه بندی می شوند و آن ها `data` است: `{"total": ..., "results": [...]}`

- `take`: تعداد ردیفی که می خواهید بگیرید (مثلا 20).
- `skip`: تعداد ردیفی که از اول رد می شود. اگر بخواهید 5 ردیف اول را نگیرید و از ردیف ششم شروع کنید، `skip=5` بفرستید. `skip=0` یعنی از اولین ردیف.
- `total`: تعداد کل ردیف ها.

چند لیست هم صفحه بندی ندارند و `data` آن ها یک آرایه ساده است؛ این موضوع در توضیح همان API آمده است.

گزارش مشکل به پشتیبانی

هر پاسخ یک `request_id` دارد (در body و در هدر `X-Request-ID`). آن را در لاگ سیستم خود نگه دارید و هنگام گزارش مشکل برای ما بفرستید؛ با آن درخواست شما در لاگ سرور پیدا می شود.

یک نمونه کامل

گرفتن لیست رویدادهای فعال با کلید API:

```
curl "https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/?status=true" \
  -H "Authorization: Api-Key <api_key>"
```

ساختن یک رویداد:

```
curl -X POST "https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/" \
  -H "Authorization: Api-Key <api_key>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"title": "Weekly class", "slug": "weekly-class", "status": true, "start_by_admin":
false, "duration": 60}'
```

فصل 1: احراز هویت و حساب کاربری

برای صدا زدن API دو روش هست. هر دو دسترسی یکسانی دارند و فقط داده های خود شما را نشان می دهند.

	کلید API	توکن لاگین (JWT)
هدر	`Authorization: Api-Key <api_key>`	`Authorization: Bearer <access_token>`
چطور گرفته می شود	یک بار با `POST /account/auth/api-key/` (بعد از لاگین)	با `POST /account/auth/login/`
انقضا	منقضی نمی شود؛ تا وقتی خودتان آن را حذف یا عوض کنید	`access` عمر کوتاهی دارد و با `refresh` تمدید می شود؛ `refresh` هم بعد از چند روز منقضی می شود
مناسب برای	سرور، اسکریپت و سیستم های خودکار	برنامه ای که کاربر در آن وارد می شود

کلید API

هر برگزارکننده یک کلید دارد. کلید فقط یک بار، در پاسخ ساختنش، نشان داده می شود؛ آن را در جای امن (مثلا متغیر محیطی سرور) نگه دارید. اگر گم شد، کلید تازه بسازید؛ کلید قبلی همان لحظه از کار می افتد.

این کارها با کلید API انجام نمی شوند و `403` `API_KEY_NOT_ALLOWED` می گیرند؛ برایشان لاگین کنید:

- ساختن، دیدن و حذف خود کلید (`/account/auth/api-key/`)
- ویرایش پروفایل (`PATCH /account/auth/me/`)
- تغییر رمز (`POST /account/auth/password/change/`)
- خروج (`POST /account/auth/logout/`)

درخواست با کلید، کد پیامکی ورود دو مرحله ای نمی خواهد و با لاگین های بعدی شما هم از کار نمی افتد؛ پس کلید را مثل رمز عبور حفظ کنید و آن را در کد مرورگر یا اپ موبایل نگذارید.

> **نکته:** اگر همه درخواست ها ناگهان `401` `API_KEY_INVALID` گرفتند، یعنی کلید عوض یا حذف شده، یا مدیر سیستم آن را مسدود کرده است (`has_api_key` و `blocked` در `GET /account/auth/api-key/`).

توکن لاگین

لاگین دو توکن می دهد: `access` برای هدر `Authorization` و `refresh` برای گرفتن `access` تازه. وقتی `access` منقضی شد، درخواست ها `401` می گیرند؛ آن وقت با `POST /account/auth/token/refresh/` توکن تازه بگیرید. هر `refresh` فقط یک بار کار می کند و پاسخ آن یک `refresh` تازه هم دارد که باید جایگزین قبلی شود.

اگر «تک نشست» را برای حساب خود روشن کرده باشید (`panel_concurrent_login_enabled: false`)، هر لاگین تازه نشست قبلی را می بندد و درخواست های نشست قبلی `401` `SESSION_REPLACED` می گیرند. در این حالت refresh نکنید و دوباره لاگین کنید.

قانون رمز عبور

- رمز برگزارکننده: 6 تا 128 کاراکتر، بدون فاصله، با دست کم یک حرف انگلیسی و یک رقم.
- رمز شرکت کننده: 6 تا 128 کاراکتر، بدون فاصله، هر کاراکتری مجاز است.
- رقم فارسی در رمز مثل رقم انگلیسی حساب می شود.

شکل حساب کاربری (User)

پاسخ لاگین و `GET /account/auth/me/` این فیلدها را دارند:

فیلد	نوع	توضیح
`id`	`uuid`	شناسه حساب.
`username`	`string`	نام کاربری. برای حسابی که خودش ثبت نام کرده و هنوز نام کاربری نگذاشته `""` است.
`first_name` / `last_name`	`string`	نام و نام خانوادگی.
`full_name`	`string`	نام کامل (نام و نام خانوادگی).
`display_name`	`string`	نامی که باید نمایش داده شود: نام شرکت برای حساب حقوقی، وگرنه نام کامل.
`phone_number`	`string`	شماره موبایل؛ همان شماره ای که با آن هم می شود لاگین کرد.
`national_code`	`string, nullable`	کد ملی خود شخص (10 رقم).
`person_type`	`string`	`individual` (حقیقی) یا `legal_entity` (حقوقی).
`legal_entity`	`object, nullable`	اطلاعات حقوقی؛ برای حساب حقیقی `null` است (جدول بعد).
`panel_login_two_factor_enabled`	`boolean`	آیا هنگام لاگین کد پیامکی خواسته می شود.
`panel_concurrent_login_enabled`	`boolean`	`false` یعنی هر لاگین تازه، نشست قبلی را می بندد (تک نشست).
`event_otp_enabled`	`boolean`	آیا اجازه دارید کد تایید ورود (`otp`) را روی رویدادها روشن کنید. این را مدیر سیستم تعیین می کند.
`api_key_used` / `has_api_key` / `api_key_blocked`	`boolean`	آیا تا حالا کلید API ساخته اید، آیا الان کلید فعال دارید، و آیا کلید شما مسدود شده است.
`is_active`	`boolean`	فعال بودن حساب.
`date_joined` / `created_at`	`date-time`	زمان ساخت حساب.
`role`	`string`	نقش حساب؛ برای برگزارکننده `organizer`.
`permissions`	`array[string]`	مجوزهای مدیریتی؛ برای برگزارکننده خالی است.
`has_unread_notif`	`boolean`	آیا اعلان خوانده نشده از نوع `panel` دارید. اعلان های نوع `class` حساب نمی شوند.
`has_service`	`boolean`	آیا تا حالا سرویسی خریده اید (حتی اگر تمام شده باشد).

شیء `legal_entity`:

فیلد	نوع	توضیح
`company_name`	`string`	نام شرکت.
`economic_code`	`string`	کد اقتصادی، 11 یا 12 رقم.
`register_number`	`string`	شماره ثبت.

فیلد	نوع	توضیح
`national_code`	`string`	شناسه ملی شرکت، 11 رقم (با کد ملی شخص فرق دارد).
`phone`	`string`	تلفن شرکت، فقط رقم.
`address`	`string`	نشانی.
`postal_code`	`string`	کد پستی.
`province_id` / `city_id`	`uuid`	شناسه استان و شهر.

ساختن کلید API

POST `/api/v2/account/auth/api-key/`

احراز هویت: فقط توکن لاگین (`Bearer`)؛ با کلید API کار نمی کند (`403` `API_KEY_NOT_ALLOWED`).

یک کلید تازه می سازد و هر کلید قبلی را همان لحظه باطل می کند. `api_key` **فقط در همین پاسخ** نشان داده می شود و دیگر قابل خواندن نیست. از این به بعد به جای لاگین، هدر `Authorization: Api-Key <api_key>` را بفرستید.

بدنه ندارد.

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/account/auth/api-key/
```

نمونه پاسخ (201)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 201,
  "data": {
    "api_key": "<api_key>",
    "prefix": "<prefix>",
    "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`API_KEY_NOT_ALLOWED`	403	این کار با کلید API مجاز نیست؛ با لاگین انجام دهید.
`API_KEY_BLOCKED`	403	مدیر سیستم کلید شما را مسدود کرده و فعلا کلید تازه ساخته نمی شود؛ برای اطلاعات بیشتر به پشتیبانی آنلاین پیام دهید.
`API_KEY_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED`	403	این حساب نمی تواند کلید API داشته باشد.

وضعیت کلید API

GET `/api/v2/account/auth/api-key/`

احراز هویت: فقط توکن لاگین (`Bearer`)؛ با کلید API کار نمی کند (`403` `API_KEY_NOT_ALLOWED`).

نشان می دهد کلید دارید یا نه. خود کلید هیچ وقت برگردانده نمی شود.

`prefix` چند کاراکتر اول کلید است، برای اینکه بدانید کدام کلید را کجا گذاشته اید. `last_used_at` آخرین استفاده است (با دقت چند دقیقه). `blocked: true` یعنی مدیر سیستم کلید شما را مسدود کرده و تا رفع آن نمی توانید کلید تازه بسازید.

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/account/auth/api-key/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "has_api_key": true,
    "prefix": "<prefix>",
    "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30",
    "last_used_at": "2026-11-14T12:05:00+03:30",
    "blocked": false
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

حذف کلید API

DELETE `/api/v2/account/auth/api-key/`

احراز هویت: فقط توکن لاگین (`Bearer`)؛ با کلید API کار نمی کند (`403` `API_KEY_NOT_ALLOWED`).

کلید فعلی را همان لحظه باطل می کند. اگر کلیدی نباشد، کاری انجام نمی شود.

نمونه درخواست

```
DELETE https://panel.alocom.co/api/v2/account/auth/api-key/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": null,
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

لاگین

POST `/api/v2/account/auth/login/`

احراز هویت: لازم نیست (عمومی).

ورود با نام کاربری (یا شماره موبایل) و رمز عبور. پاسخ: `access` (توکن دسترسی)، `refresh` (برای گرفتن توکن تازه) و `user` (شکل حساب کاربری در ابتدای این فصل).

اگر ورود دو مرحله ای را برای خود روشن کرده باشید (`panel_login_two_factor_enabled`)، به جای توکن ها این پاسخ می آید و یک کد به موبایل شما پیامک می شود؛ کد را با `POST /account/auth/login/verify-otp/` بفرستید:

```
{
  "two_factor_required": true,
  "otp_code_length": 6,
  "otp_expires_in": 120
}
```

بدنه درخواست (`application/json`)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`captcha_id`	string	خیر	شناسه کپچا (`id` از `GET /account/auth/captcha/`). فقط وقتی لازم است که پاسخ `CAPTCHA_REQUIRED` بوده باشد.
`captcha_text`	string	خیر	متنی که کاربر از تصویر کپچا خوانده است.
`username`	string	بله	نام کاربری یا شماره موبایل حساب.
`password`	string	بله	رمز عبور.

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/account/auth/login/

{
  "username": "organizer1",
  "password": "<password>"
}
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "access": "<access_token>",
    "refresh": "<refresh_token>",
    "user": {
      "id": "86099590-d2ae-47c4-a7f4-e993d395163d",
      "username": "organizer1",
      "first_name": "علی",
      "last_name": "رضایی",
      "full_name": "علی رضایی",
      "display_name": "علی رضایی",
      "phone_number": "09121112233",
      "national_code": "0012345678",
      "person_type": "individual",
      "legal_entity": null,
```

```
      "panel_login_two_factor_enabled": false,
      "panel_concurrent_login_enabled": true,
      "event_otp_enabled": false,
      "api_key_used": true,
      "has_api_key": true,
      "api_key_blocked": false,
      "is_active": true,
      "date_joined": "2026-11-14T10:30:00+03:30",
      "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30",
      "permissions": [],
      "role": "organizer",
      "has_unread_notif": false,
      "has_service": true
    }
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```


نکته: کپچا و قفل شدن: بعد از چند تلاش ناموفق پاسخ `CAPTCHA_REQUIRED` می شود؛ یک کپچا از `GET /account/auth/captcha/` بگیرید و `captcha_id` و `captcha_text` را با همین درخواست دوباره بفرستید (جواب اشتباه: `CAPTCHA_INVALID`). بعد از تلاش های ناموفق بیشتر، این کار برای چند دقیقه قفل می شود (`429 TOO_MANY_ATTEMPTS`)، حتی با رمز درست.

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`USER_PASSWORD_WRONG`	401	نام کاربری یا رمز اشتباه است.
`CAPTCHA_REQUIRED`	400	کپچا لازم است؛ `captcha_id` و `captcha_text` را بفرستید.
`CAPTCHA_INVALID`	400	جواب کپچا اشتباه است یا کپچا منقضی شده؛ کپچای تازه بگیرید.
`TOO_MANY_ATTEMPTS`	429	تلاش های ناموفق زیاد؛ این کار چند دقیقه قفل است.
`SMS_UNAVAILABLE`	503	پیامک فرستاده نشد؛ کد باطل است و باید دوباره درخواست کرد.

لاگین، مرحله دوم (کد پیامکی)

POST `/api/v2/account/auth/login/verify-otp/`

احراز هویت: لازم نیست (عمومی).

مرحله دوم لاگین دو مرحله ای: همان `username` که به لاگین فرستادید و `code` پیامک شده. پاسخ مثل لاگین است (`user`، `refresh`، `access`).

`otp_expires_in` در پاسخ لاگین می گوید کد چند ثانیه معتبر است. برای فرستادن دوباره کد، همان لاگین را دوباره صدا بزنید؛ کد قبلی باطل می شود.

بدنه درخواست (`application/json`)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`captcha_id`	`string`	خیر	شناسه کپچا (`id` از `GET /account/auth/captcha/`). فقط وقتی لازم است که پاسخ `CAPTCHA_REQUIRED` بوده باشد.
`captcha_text`	`string`	خیر	متنی که کاربر از تصویر کپچا خوانده است.
`username`	`string`	بله	همان مقداری که به لاگین فرستاده شد.
`code`	`string`	بله	کد پیامک شده.

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/account/auth/login/verify-otp/

{
  "username": "organizer1",
  "code": "<sms_code>"
}
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "access": "<access_token>",
    "refresh": "<refresh_token>",
    "user": {
      "id": "86099590-d2ae-47c4-a7f4-e993d395163d",
      "username": "organizer1",
      "first_name": "علی",
      "last_name": "رضایی",
      "full_name": "علی رضایی",
      "display_name": "علی رضایی",
      "phone_number": "09121112233",
      "national_code": "0012345678",
      "person_type": "individual",
      "legal_entity": null,
      "panel_login_two_factor_enabled": false,
      "panel_concurrent_login_enabled": true,
      "event_otp_enabled": false,
      "api_key_used": true,
      "has_api_key": true,
      "api_key_blocked": false,
      "is_active": true,
      "date_joined": "2026-11-14T10:30:00+03:30",
      "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30",
      "permissions": [],
      "role": "organizer",
      "has_unread_notif": false,
      "has_service": true
    }
```

```
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

نکته: کپچا و قفل شدن: بعد از چند تلاش ناموفق پاسخ `CAPTCHA_REQUIRED` می شود؛ یک کپچا از `GET /account/auth/captcha/` بگیرید و `captcha_id` و `captcha_text` را با همین درخواست دوباره بفرستید (جواب اشتباه: `CAPTCHA_INVALID`). بعد از تلاش های ناموفق بیشتر، این کار برای چند دقیقه قفل می شود (`429 TOO_MANY_ATTEMPTS`)، حتی با رمز درست.

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`OTP_NOT_FOUND`	400	کد فعالی برای این حساب نیست (درخواست نشده یا مصرف شده).
`OTP_INVALID`	400	کد اشتباه یا منقضی است، یا تعداد تلاش ها تمام شده.
`CAPTCHA_REQUIRED`	400	کپچا لازم است؛ `captcha_id` و `captcha_text` را بفرستید.
`TOO_MANY_ATTEMPTS`	429	تلاش های ناموفق زیاد؛ این کار چند دقیقه قفل است.

تمدید توکن

POST `/api/v2/account/auth/token/refresh/`

احراز هویت: لازم نیست (عمومی).

با `refresh` یک `access` تازه و یک `refresh` تازه می گیرید. `refresh` قبلی دیگر کار نمی کند؛ تازه را جایگزین آن کنید.

توجه: پاسخ این درخواست در قالب معمول نیست و `access` و `refresh` مستقیم در بدنه هستند.

بدنه درخواست (`application/json`)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`refresh`	`string`	بله	آخرین `refresh` که گرفته اید.

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/account/auth/token/refresh/

{
  "refresh": "<refresh_token>"
}
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "access": "<access_token>",
  "refresh": "<refresh_token>"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`SESSION_REPLACED`	401	نشست با لاگین تازه همین حساب بسته شده (تک نشست)؛ دوباره لاگین کنید و refresh نکنید.
`AUTHENTICATION_FAILED`	401	توکن نامعتبر یا منقضی است.

بررسی اعتبار توکن

POST `/api/v2/account/auth/token/verify/`

احراز هویت: لازم نیست (عمومی).

اگر توکن معتبر باشد `200` و اگر نباشد `401` برمی گردد.

بدنه درخواست (`application/json`)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`token`	`string`	بله	توکنی که می خواهید بررسی شود.

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/account/auth/token/verify/

{
  "token": "<access_token>"
}
```

نمونه پاسخ (`200`)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": null,
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خروج

POST `/api/v2/account/auth/logout/`

احراز هویت: فقط توکن لاگین (`Bearer`)؛ با کلید API کار نمی کند (`403` `API_KEY_NOT_ALLOWED`).

نشست را می بندد: توکن `access` که با آن این درخواست را فرستاده اید همان لحظه باطل می شود، و اگـر `refresh` را هم بفرستید، آن هم باطل می شود. هر دو توکن را سمت خود هم پاک کنید.

بدنه درخواست (`application/json`)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`refresh`	`string`	خیر	اختیاری؛ `refresh` همین نشست.

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/account/auth/logout/

{
  "refresh": "<refresh_token>"
}
```

نمونه پاسخ (`200`)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": null,
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`AUTHENTICATION_FAILED`	401	توکن نامعتبر یا منقضی است.
`API_KEY_NOT_ALLOWED`	403	این کار با کلید API مجاز نیست؛ با لاگین انجام دهید.

گرفتن کپچا

GET `/api/v2/account/auth/captcha/`

احراز هویت: لازم نیست (عمومی).

یک کپچای تازه می دهد: `id` و `captcha_svg` (تصویر SVG به صورت متن، که می شود مستقیم نمایش داد). وقتی لاگین، ثبت نام یا فراموشی رمز پاسخ `CAPTCHA_REQUIRED` داد، `id` را به عنوان `captcha_id` و متن تصویر را به عنوان `captcha_text` با همان درخواست بفرستید. هر بار صدا زدن، کپچای تازه می دهد.

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/account/auth/captcha/
```

نمونه پاسخ (`200`)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "id": "<captcha_id>",
    "captcha_svg": "<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">...</svg>"
```

```
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`CAPTCHA_SERVICE_UNAVAILABLE`	503	سرویس کپچا در دسترس نیست.

ثبت نام، مرحله اول

POST `/api/v2/account/auth/organizer/register/`

احراز هویت: لازم نیست (عمومی).

ثبت نام برگزارکننده با شماره موبایل و رمز عبور. یک کد به موبایل پیامک می شود و هنوز حسابی ساخته نمی شود. پاسخ: `otp_code_length` (تعداد رقم کد) و `otp_expires_in` (ثانیه های اعتبار کد).

این درخواست **همیشه** کپچا می خواهد. برای فرستادن دوباره کد، همین درخواست را با کپچای تازه دوباره بفرستید.

بدنه درخواست (`application/json`)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`captcha_id`	`string`	خیر	شناسه کپچا (`id` از `GET /account/auth/captcha/`). فقط وقتی لازم است که پاسخ `CAPTCHA_REQUIRED` بوده باشد.
`captcha_text`	`string`	خیر	متنی که کاربر از تصویر کپچا خوانده است.
`phone_number`	`string`	بله	شماره موبایل.
`password`	`string`	بله	رمز عبور (قانون رمز برگزارکننده).

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/account/auth/organizer/register/

{
  "phone_number": "09121112233",
  "password": "<password>",
  "captcha_id": "<captcha_id>",
  "captcha_text": "<captcha_text>"
}
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "otp_code_length": 6,
    "otp_expires_in": 300
```

```
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

نکته: کپچا و قفل شدن: بعد از چند تلاش ناموفق پاسخ `CAPTCHA_REQUIRED` می شود؛ یک کپچا از `GET /account/auth/captcha/` بگیرید و `captcha_id` و `captcha_text` را با همین درخواست دوباره بفرستید (جواب اشتباه: `CAPTCHA_INVALID`). بعد از تلاش های ناموفق بیشتر، این کار برای چند دقیقه قفل می شود (`429 TOO_MANY_ATTEMPTS`)، حتی با رمز درست.

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`DUPLICATE_PHONE`	400	این شماره موبایل قبلا ثبت شده است.
`CAPTCHA_REQUIRED`	400	کپچا لازم است؛ `captcha_id` و `captcha_text` را بفرستید.
`CAPTCHA_INVALID`	400	جواب کپچا اشتباه است یا کپچا منقضی شده؛ کپچای تازه بگیرید.
`TOO_MANY_ATTEMPTS`	429	تلاش های ناموفق زیاد؛ این کار چند دقیقه قفل است.
`SMS_UNAVAILABLE`	503	پیامک فرستاده نشد؛ کد باطل است و باید دوباره درخواست کرد.
`VALIDATION_ERROR`	400	ورودی نامعتبر است؛ `key` فیلد مشکل دار را می گوید.

ثبت نام، تایید کد

POST `/api/v2/account/auth/organizer/register/confirm/`

احراز هویت: لازم نیست (عمومی).

شماره موبایل و کد پیامک شده. حساب ساخته می شود و همان لحظه لاگین می شوید (پاسخ مثل لاگین).

حساب تازه نام کاربری ندارد (`username` برابر `""`). تا وقتی نام کاربری نگذارید، با شماره موبایل لاگین می کنید و نمی توانید رویداد بسازید؛ نام کاربری را با `PATCH /account/auth/me/` بگذارید.

بدنه درخواست (`application/json`)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`captcha_id`	`string`	خیر	شناسه کپچا (`id` از `GET /account/auth/captcha/`). فقط وقتی لازم است که پاسخ `CAPTCHA_REQUIRED` بوده باشد.
`captcha_text`	`string`	خیر	متنی که کاربر از تصویر کپچا خوانده است.
`phone_number`	`string`	بله	همان شماره مرحله اول.
`code`	`string`	بله	کد پیامک شده.

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/account/auth/organizer/register/confirm/

{
  "phone_number": "09121112233",
  "code": "<sms_code>"
}
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "access": "<access_token>",
    "refresh": "<refresh_token>",
    "user": {
      "id": "86099590-d2ae-47c4-a7f4-e993d395163d",
      "username": "organizer1",
      "first_name": "علی",
      "last_name": "رضایی",
      "full_name": "علی رضایی",
      "display_name": "علی رضایی",
      "phone_number": "09121112233",
      "national_code": "0012345678",
      "person_type": "individual",
      "legal_entity": null,
      "panel_login_two_factor_enabled": false,
      "panel_concurrent_login_enabled": true,
      "event_otp_enabled": false,
      "api_key_used": true,
      "has_api_key": true,
      "api_key_blocked": false,
      "is_active": true,
      "date_joined": "2026-11-14T10:30:00+03:30",
      "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30",
      "permissions": [],
      "role": "organizer",
      "has_unread_notif": false,
      "has_service": true
    }
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

نکته: کپچا و قفل شدن: بعد از چند تلاش ناموفق پاسخ `CAPTCHA_REQUIRED` می شود؛ یک کپچا از `GET /account/auth/captcha/` بگیرید و `captcha_id` و `captcha_text` را با همین درخواست دوباره بفرستید (جواب اشتباه: `CAPTCHA_INVALID`). بعد از تلاش های ناموفق بیشتر، این کار برای چند دقیقه قفل می شود (`429 TOO_MANY_ATTEMPTS`)، حتی با رمز درست.

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`OTP_NOT_FOUND`	400	کد فعالی برای این حساب نیست (درخواست نشده یا مصرف شده).
`OTP_INVALID`	400	کد اشتباه یا منقضی است، یا تعداد تلاش ها تمام شده.
`DUPLICATE_PHONE`	400	این شماره موبایل قبلا ثبت شده است.

فراموشی رمز، فرستادن کد

POST `/api/v2/account/auth/forgot-password/send-otp/`

احراز هویت: لازم نیست (عمومی).

نام کاربری یا شماره موبایل حساب را بگیرد و یک کد به موبایل حساب پیامک می کند. پاسخ: `otp_code_length` و `otp_expires_in`.

این درخواست **همیشه** کپچا می خواهد. برای فرستادن دوباره کد، همین درخواست را دوباره بفرستید.

بدنه درخواست (`application/json`)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`captcha_id`	`string`	خیر	شناسه کپچا (`id` از `GET /account/auth/captcha/`). فقط وقتی لازم است که پاسخ `CAPTCHA_REQUIRED` بوده باشد.
`captcha_text`	`string`	خیر	متنی که کاربر از تصویر کپچا خوانده است.
`username`	`string`	بله	نام کاربری یا شماره موبایل حساب.

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/account/auth/forgot-password/send-otp/

{
  "username": "09121112233",
  "captcha_id": "<captcha_id>",
  "captcha_text": "<captcha_text>"
}
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "otp_code_length": 6,
    "otp_expires_in": 120
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

نکته: کپچا و قفل شدن: بعد از چند تلاش ناموفق پاسخ `CAPTCHA_REQUIRED` می شود؛ یک کپچا از `GET /account/auth/captcha/` بگیرید و `captcha_id` و `captcha_text` را با همین درخواست دوباره بفرستید (جواب اشتباه: `CAPTCHA_INVALID`). بعد از تلاش های ناموفق بیشتر، این کار برای چند دقیقه قفل می شود (`429 TOO_MANY_ATTEMPTS`)، حتی با رمز درست.

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`USERNAME_NOT_REGISTERED`	400	حسابی با این نام کاربری یا موبایل پیدا نشد.
`CAPTCHA_REQUIRED`	400	کپچا لازم است؛ `captcha_id` و `captcha_text` را بفرستید.
`CAPTCHA_INVALID`	400	جواب کپچا اشتباه است یا کپچا منقضی شده؛ کپچای تازه بگیرید.
`TOO_MANY_ATTEMPTS`	429	تلاش های ناموفق زیاد؛ این کار چند دقیقه قفل است.
`SMS_UNAVAILABLE`	503	پیامک فرستاده نشد؛ کد باطل است و باید دوباره درخواست کرد.

فراموشی رمز، بررسی کد

POST `/api/v2/account/auth/forgot-password/verify-otp/`

احراز هویت: لازم نیست (عمومی).

کد را بدون مصرف کردنش بررسی می کند؛ برای اینکه قبل از نمایش صفحه رمز تازه بدانید کد درست است. صدا زدن آن اختیاری است.

بدنه درخواست (`application/json`)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`captcha_id`	`string`	خیر	شناسه کپچا (`id` از `GET /account/auth/captcha/`). فقط وقتی لازم است که پاسخ `CAPTCHA_REQUIRED` بوده باشد.
`captcha_text`	`string`	خیر	متنی که کاربر از تصویر کپچا خوانده است.
`username`	`string`	بله	همان مقدار مرحله قبل.
`otp_token`	`string`	بله	کد پیامک شده.

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/account/auth/forgot-password/verify-otp/

{
  "username": "09121112233",
  "otp_token": "<sms_code>"
}
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": null,
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

نکته: کپچا و قفل شدن: بعد از چند تلاش ناموفق پاسخ CAPTCHA_REQUIRED می شود؛ یک کپچا از GET /account/auth/captcha/ بگیرید و captcha_id و captcha_text را با همین درخواست دوباره بفرستید (جواب اشتباه: CAPTCHA_INVALID). بعد از تلاش های ناموفق بیشتر، این کار برای چند دقیقه قفل می شود (429 TOO_MANY_ATTEMPTS)، حتی با رمز درست.

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
OTP_NOT_FOUND	400	کد فعالی برای این حساب نیست (درخواست نشده یا مصرف شده).
OTP_INVALID	400	کد اشتباه یا منقضی است، یا تعداد تلاش ها تمام شده.
USERNAME_NOT_REGISTERED	400	حسابی با این نام کاربری یا موبایل پیدا نشد.

فراموشی رمز، رمز تازه

POST `/api/v2/account/auth/forgot-password/change-pass/`

احراز هویت: لازم نیست (عمومی).

کد را دوباره بررسی می کند و رمز تازه را می گذارد. کد مصرف می شود.

بدنه درخواست (application/json)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
captcha_id	string	خیر	شناسه کپچا (id از GET /account/auth/captcha/). فقط وقتی لازم است که پاسخ CAPTCHA_REQUIRED بوده باشد.
captcha_text	string	خیر	متنی که کاربر از تصویر کپچا خوانده است.
username	string	بله	همان مقدار مرحله اول.
otp_token	string	بله	کد پیامک شده.
new_pass	string	بله	رمز تازه (قانون رمز برگزارکننده).

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/account/auth/forgot-password/change-pass/

{
  "username": "09121112233",
  "otp_token": "<sms_code>",
  "new_pass": "<new_password>"
}
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": null,
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

نکته: کپچا و قفل شدن: بعد از چند تلاش ناموفق پاسخ CAPTCHA_REQUIRED می شود؛ یک کپچا از GET /account/auth/captcha/ بگیرید و captcha_id و captcha_text را با همین درخواست دوباره بفرستید (جواب اشتباه: CAPTCHA_INVALID). بعد از تلاش های ناموفق بیشتر، این کار برای چند دقیقه قفل می شود (429 TOO_MANY_ATTEMPTS)، حتی با رمز درست.

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
OTP_NOT_FOUND	400	کد فعالی برای این حساب نیست (درخواست نشده یا مصرف شده).
OTP_INVALID	400	کد اشتباه یا منقضی است، یا تعداد تلاش ها تمام شده.
PASSWORD_TOO_SHORT	400	رمز تازه کمتر از 6 کاراکتر است.
VALIDATION_ERROR	400	ورودی نامعتبر است؛ key فیلد مشکل دار را می گوید.
USERNAME_NOT_REGISTERED	400	حسابی با این نام کاربری یا موبایل پیدا نشد.

تغییر رمز

POST `/api/v2/account/auth/password/change/`

احراز هویت: فقط توکن لاگین (Bearer)؛ با کلید API کار نمی کند (403 API_KEY_NOT_ALLOWED).

رمز فعلی و رمز تازه.

بدنه درخواست (application/json)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
old_password	string	بله	رمز فعلی.
new_password	string	بله	رمز تازه (قانون رمز برگزارکننده).

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/account/auth/password/change/

{
  "old_password": "<password>",
  "new_password": "<new_password>"
}
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": null,
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`INCORRECT_PASSWORD`	400	رمز فعلی اشتباه است.
`VALIDATION_ERROR`	400	ورودی نامعتبر است؛ `key` فیلد مشکل دار را می گوید.
`API_KEY_NOT_ALLOWED`	403	این کار با کلید API مجاز نیست؛ با لاگین انجام دهید.

پروفایل من

GET `/api/v2/account/auth/me/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

حساب خود شما، با شکل حساب کاربری که در ابتدای این فصل آمده است.

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/account/auth/me/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "id": "86099590-d2ae-47c4-a7f4-e993d395163d",
    "username": "organizer1",
    "first_name": "علی",
    "last_name": "رضایی",
    "full_name": "علی رضایی",
    "display_name": "علی رضایی",
    "phone_number": "09121112233",
    "national_code": "0012345678",
```

```
    "person_type": "individual",
    "legal_entity": null,
    "panel_login_two_factor_enabled": false,
    "panel_concurrent_login_enabled": true,
    "event_otp_enabled": false,
    "api_key_used": true,
    "has_api_key": true,
    "api_key_blocked": false,
    "is_active": true,
    "date_joined": "2026-11-14T10:30:00+03:30",
    "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30",
    "permissions": [],
    "role": "organizer",
    "has_unread_notif": false,
    "has_service": true
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```


ویرایش پروفایل

PATCH `/api/v2/account/auth/me/`

احراز هویت: فقط توکن لاگین (`Bearer`)؛ با کلید API کار نمی کند (`403` `API_KEY_NOT_ALLOWED`).

هر کدام از فیلدهای جدول را که بفرستید عوض می شود و بقیه دست نمی خورند. شماره موبایل اینجا عوض نمی شود (فقط مدیر سیستم آن را عوض می کند).

نام کاربری تا وقتی رویدادی دارید عوض نمی شود. `legal_entity` باید کامل فرستاده شود و فرستادنش حساب را حقوقی می کند. پاسخ: حساب ویرایش شده.

بدنه درخواست (`application/json`)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`first_name`	`string`	خیر	نام.
`last_name`	`string`	خیر	نام خانوادگی.
`username`	`string`	خیر	نام کاربری: حروف انگلیسی، رقم و `_ . -`؛ یکتا. خالی کردن آن مجاز نیست.
`national_code`	`string`	خیر	کد ملی خود شما، 10 رقم.
`legal_entity`	`object`	خیر	اطلاعات حقوقی، همه فیلدها با هم (جدول `legal_entity` در ابتدای فصل).
`panel_login_two_factor_enabled`	`boolean`	خیر	`true` یعنی هنگام لاگین کد پیامکی خواسته شود.
`panel_concurrent_login_enabled`	`boolean`	خیر	`false` یعنی تک نشست: هر لاگین تازه نشست قبلی را می بندد.

نمونه درخواست

```
PATCH https://panel.alocom.co/api/v2/account/auth/me/

{
  "first_name": "علی",
  "last_name": "رضایی",
  "username": "organizer1",
  "panel_login_two_factor_enabled": true
}
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "id": "86099590-d2ae-47c4-a7f4-e993d395163d",
    "username": "organizer1",
    "first_name": "علی",
    "last_name": "رضایی",
    "full_name": "علی رضایی",
    "display_name": "علی رضایی",
    "phone_number": "09121112233",
    "national_code": "0012345678",
    "person_type": "individual",
    "legal_entity": null,
    "panel_login_two_factor_enabled": true,
    "panel_concurrent_login_enabled": true,
    "event_otp_enabled": false,
    "api_key_used": true,
    "has_api_key": true,
    "api_key_blocked": false,
    "is_active": true,
    "date_joined": "2026-11-14T10:30:00+03:30",
    "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30",
    "permissions": [],
    "role": "organizer",
    "has_unread_notif": false,
    "has_service": true
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`DUPLICATE_USERNAME`	400	این نام کاربری قبلا ثبت شده است.
`USERNAME_CHANGE_BLOCKED_BY_EVENTS`	400	تا وقتی رویداد دارید نام کاربری عوض نمی شود.
`PROVINCE_NOT_FOUND`	400	استان پیدا نشد.
`CITY_NOT_FOUND`	400	شهر پیدا نشد یا مال آن استان نیست.
`VALIDATION_ERROR`	400	ورودی نامعتبر است؛ `key` فیلد مشکل دار را می گوید.

internal_code	HTTP	معنی
`API_KEY_NOT_ALLOWED`	403	این کار با کلید API مجاز نیست؛ با لاگین انجام دهید.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

کامل بودن اطلاعات صورت حساب

GET `/api/v2/account/auth/me/billing-info/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

می گوید اطلاعاتی که برای صدور فاکتور لازم است کامل است یا نه. حقیقی: نام خانوادگی و کد ملی؛ حقوقی: همه فیلدهای `legal_entity`.

اگر `organizer_data_completed` برابر `false` باشد، `data` اطلاعات فعلی شما است تا فرم را پر کنید و با `PATCH /account/auth/me/` ذخیره کنید؛ اگر `true` باشد، `data` برابر `null` است.

پارامترهای query

نام	نوع	اجباری	توضیح
`invoice_type`	`string, enum: individual, legal`	خیر	`individual` (حقیقی) یا `legal` (حقوقی). اگر فرستاده نشود، از نوع حساب شما.

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/account/auth/me/billing-info/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "organizer_data_completed": false,
    "data": {
      "id": "86099590-d2ae-47c4-a7f4-e993d395163d",
      "username": "organizer1",
      "first_name": "علی",
      "last_name": "رضایی",
      "full_name": "علی رضایی",
      "display_name": "علی رضایی",
      "phone_number": "09121112233",
      "national_code": "0012345678",
      "person_type": "individual",
      "legal_entity": null,
      "panel_login_two_factor_enabled": false,
      "panel_concurrent_login_enabled": true,
      "event_otp_enabled": false,
      "api_key_used": true,
```

```
      "has_api_key": true,
      "api_key_blocked": false,
      "is_active": true,
      "date_joined": "2026-11-14T10:30:00+03:30",
      "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30",
      "role": "organizer"
    }
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`VALIDATION_ERROR`	400	ورودی نامعتبر است؛ `key` فیلد مشکل دار را می گوید.

فصل 2: سرویس ها

دو مفهوم را از هم جدا کنید: **سرویس** یک بسته در کاتالوگ است (مثلا کلاس 50 نفره 30 روزه)، و **سرویس خریداری شده** نمونه ای از آن است که شما دارید، با تاریخ شروع و پایان خودش. رویدادها روی سرویس خریداری شده ساخته می شوند و شناسه آن را `organizer_service_id` می نامیم. یک سرویس را می شود چند بار خرید و هر خرید یک سرویس خریداری شده جدا است.

شکل سرویس (کاتالوگ)

فیلد	نوع	توضیح
`id`	`uuid`	شناسه سرویس در کاتالوگ.
`name`	`string`	نام سرویس.
`service_type`	`string`	`educational` (آموزشی)، `business` (تجاری) یا `webinar` (وبینار).
`credit_duration`	`integer`	مدت اعتبار به روز: 1، 7، 30، 90، 180، 270 یا 365.
`max_online_user`	`integer`	حداکثر کاربر آنلاین هم زمان.
`concurrent_voice` / `concurrent_video`	`integer`	تعداد صدا و تصویر هم زمان.
`disk_capacity`	`integer`	فضای دیسک به مگابایت.
`price` / `discount`	`string`	قیمت و تخفیف به ریال (به صورت رشته عددی، مثل `"150000"`).
`is_free`	`boolean`	سرویس رایگان.
`is_gift` / `gift_credit_duration`	`boolean / integer`	سرویس هدیه دار و تعداد روزهای هدیه.
`is_special_offer`	`boolean`	پیشنهاد ویژه.
`is_limited`	`boolean`	سرویس محدود؛ کلاس های آن مدت ثابتی دارند.
`is_hidden`	`boolean`	سرویس مخفی (فقط مدیر آن را به برگزارکننده می دهد).
`status`	`string`	`active` یا `inactive`.
`activity_time_limit_start` / `_end`	`date-time, nullable`	بازه ای که سرویس قابل خرید است.
`exclusive_organizer_ids`	`array[uuid]`	اگر خالی نباشد، سرویس فقط برای این برگزارکننده ها است.
`created_at`	`date-time`	زمان ساخت.

شکل سرویس خریداری شده

فیلد	نوع	توضیح
`id`	`uuid`	شناسه سرویس خریداری شده. **این همان** `organizer_service_id` **است** که برای ساخت رویداد، تمدید، ارتقا و اتصال افزونه لازم دارید.

فیلد	نوع	توضیح
`service`	`object`	سرویس کاتالوگ (شکل بالا).
`invoice_id`	`uuid, nullable`	فاکتوری که این سرویس را ساخته است؛ برای سرویسی که مدیر داده `null`.
`started_at` / `expired_at`	`date-time`	شروع و پایان اعتبار.
`remaining_seconds`	`integer`	ثانیه های باقی مانده (بعد از پایان، 0).
`carried_over_days`	`integer`	روزهای باقی مانده؛ با تمدید از بین نمی روند.
`can_extend` / `can_upgrade`	`boolean`	آیا الان قابل تمدید / ارتقا است.
`button_type`	`string`	دکمه اصلی کارت سرویس: `buy` (سرویس رایگان یا غیرفعال شده؛ باید سرویس تازه خرید)، `extend` (7 روز یا کمتر مانده یا تمام شده)، `upgrade` (بیشتر از 7 روز مانده؛ برای وبینار تا وقتی تمام نشده).
`can_set_start`	`boolean`	آیا می شود روز شروع این سرویس یک روزه را انتخاب کرد.
`disk_capacity` / `disk_usage`	`integer, nullable`	فضای دیسک و مقدار مصرف شده به مگابایت؛ اگر مقدار مصرف در دسترس نباشد `disk_usage` برابر `null` است.
`has_cloud_record`	`boolean`	آیا افزونه ضبط ابری فعال به این سرویس وصل است.
`created_at`	`date-time`	زمان ساخت.

سرویس های قابل خرید

GET `/api/v2/service/available-services/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

همه سرویس هایی که الان می توانید بخرید: فعال، مخفی نبودن، در بازه فروش، و عمومی یا مخصوص شما. صفحه بندی ندارد و `data` یک آرایه است. هر ردیف شکل سرویس است به اضافه `is_purchased` (آیا قبلا این سرویس را داشته اید).

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/service/available-services/
```

نمونه پاسخ (200)


```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "id": "aaabf0d3-9951-43e6-a3e8-a7911df524c2",
      "service_type": "educational",
      "credit_duration": 30,
      "name": "کلاس آنلاین 50 نفره",
      "max_online_user": 50,
      "concurrent_voice": 5,
      "concurrent_video": 2,
```

```
      "disk_capacity": 20480,
      "price": "15000000",
      "discount": "0",
      "is_special_offer": false,
      "is_limited": false,
      "is_hidden": false,
      "status": "active",
      "activity_time_limit_start": null,
      "activity_time_limit_end": null,
      "is_gift": false,
      "is_free": false,
      "gift_credit_duration": null,
      "exclusive_organizer_ids": [],
      "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30",
      "is_purchased": true
    }
  ],
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```


سرویس های خریداری شده من

GET `/api/v2/service/mine-services/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

سرویس های خریداری شده شما، آن که دیرتر تمام می شود اول (پس فعال ها اول می آیند و بعد تمام شده ها). سرویسی که به سرویس دیگری ارتقا یافته در لیست نیست. شکل هر ردیف در ابتدای این فصل آمده است.

پارامترهای query

نام	نوع	اجباری	توضیح
`page`	integer	خیر	شماره صفحه (هر صفحه 20 ردیف).

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/service/mine-services/
```

نمونه پاسخ (200)


```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "count": 1,
    "next": null,
    "previous": null,
    "results": [
      {
        "id": "918b81db-5e91-4031-a48b-963c93845e5b",
        "service": {
          "id": "aaabf0d3-9951-43e6-a3e8-a7911df524c2",
```

```
          "service_type": "educational",
          "credit_duration": 30,
          "name": "کلاس آنلاین 50 نفره",
          "max_online_user": 50,
          "concurrent_voice": 5,
          "concurrent_video": 2,
          "disk_capacity": 20480,
          "price": "15000000",
          "discount": "0",
          "is_special_offer": false,
          "is_limited": false,
          "is_hidden": false,
          "status": "active",
          "activity_time_limit_start": null,
          "activity_time_limit_end": null,
          "is_gift": false,
          "is_free": false,
          "gift_credit_duration": null,
          "exclusive_organizer_ids": [],
          "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
        },
        "invoice_id": "e5f96ae0-0443-4773-a5fb-b64fd3d90005",
        "started_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30",
        "expired_at": "2026-12-14T10:30:00+03:30",
        "remaining_seconds": 1728000,
        "can_extend": false,
        "can_upgrade": true,
        "button_type": "upgrade",
        "can_set_start": false,
        "carried_over_days": 20,
        "disk_capacity": 20480,
        "disk_usage": 37,
        "has_cloud_record": false,
        "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
      }
    ]
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```


مصرف یک سرویس خریداری شده

GET	/api/v2/service/mine-services/{id}/usage/

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

مصرف لحظه ای این سرویس: فضای کل، فضای مصرف شده، فضای باقی مانده و زمان مصرف شده. مقداری که در دسترس نباشد `null` است.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه سرویس خریداری شده (`id` در `GET /service/mine-services/`).

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/service/mine-services/{id}/usage/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "disk_capacity": 20480,
    "disk_usage": 782,
    "disk_remaining": 19698,
    "time_usage": 125
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`ORGANIZER_SERVICE_NOT_FOUND`	400 / 404	سرویس خریداری شده پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ALOCOM_NOT_LINKED`	409	این مورد (حساب، رویداد یا سرویس) هنوز در سامانه کلاس آماده نیست.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

فایل های یک سرویس خریداری شده

GET `/api/v2/service/mine-services/{id}/files/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

فایل ها و ضبط هایی که زیر این سرویس ذخیره شده اند. پاسخ: `{total, results}`.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه سرویس خریداری شده (`id` در `GET /service/mine-services/`).

پارامترهای query

نام	نوع	اجباری	توضیح
`flag`	`string`	خیر	فیلتر نوع فایل.
`skip`	`integer`	خیر	تعداد ردیف هایی که از اول رد می شود (پیش‌فرض 0).
`take`	`integer`	خیر	تعداد ردیف ها (1 تا 1000، پیش فرض 20).
`title`	`string`	خیر	عنوان فایل (بخشی از متن کافی است).

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/service/mine-services/{id}/files/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "total": 1,
    "results": [
      {
        "_id": "<file_id>",
        "title": "Weekly class - recording",
        "size": 734003200,
        "duration": 5400,
        "...": "..."
      }
    ]
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`ORGANIZER_SERVICE_NOT_FOUND`	400 / 404	سرویس خریداری شده پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ALOCOM_NOT_LINKED`	409	این مورد (حساب، رویداد یا سرویس) هنوز در سامانه کلاس آماده نیست.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

خالی کردن فضای یک سرویس

DELETE `/api/v2/service/mine-services/{id}/files/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

همه فایل های ذخیره شده زیر این سرویس را حذف می کند تا فضای آن آزاد شود.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه سرویس خریداری شده (`id` در `GET /service/mine-services/`).

نمونه درخواست

```
DELETE https://panel.alocom.co/api/v2/service/mine-services/{id}/files/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": null,
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

نکته: این کار برگشت پذیر نیست؛ قبل از فرستادن، از کاربر تایید بگیرید.

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`ORGANIZER_SERVICE_NOT_FOUND`	400 / 404	سرویس خریداری شده پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ALOCOM_NOT_LINKED`	409	این مورد (حساب، رویداد یا سرویس) هنوز در سامانه کلاس آماده نیست.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

انتخاب روز شروع سرویس یک روزه

POST `/api/v2/service/mine-services/{id}/set-start/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

برای سرویس یک روزه (وبینار): روزی که سرویس شروع می شود. فقط در همان روزی که سرویس خریده یا تمدید شده، و اگر از آن وقت رویدادی رویش ساخته نشده باشد؛ `can_set_start` در لیست سرویس ها همین را می گوید.

روز انتخابی از فردا تا یک ماه بعد است. سرویس از ساعت 00:00 همان روز (به وقت تهران) یک روز کامل اجـرا می شـود و یک پیامک هم برای شما فرستاده می شود. پاسخ: ردیف سرویس خریداری شده.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه سرویس خریداری شده (`id` در `GET /service/mine-services/`).

بدنه درخواست (`application/json`)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`started_at`	date	بله	روز شروع، `YYYY-MM-DD`.

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/service/mine-services/{id}/set-start/

{
  "started_at": "2026-11-20"
}
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "id": "918b81db-5e91-4031-a48b-963c93845e5b",
    "service": {
      "id": "aaabf0d3-9951-43e6-a3e8-a7911df524c2",
      "service_type": "educational",
      "credit_duration": 30,
      "name": "کلاس آنلاین 50 نفره",
      "max_online_user": 50,
      "concurrent_voice": 5,
      "concurrent_video": 2,
      "disk_capacity": 20480,
      "price": "15000000",
      "discount": "0",
      "is_special_offer": false,
      "is_limited": false,
      "is_hidden": false,
      "status": "active",
      "activity_time_limit_start": null,
      "activity_time_limit_end": null,
      "is_gift": false,
      "is_free": false,
      "gift_credit_duration": null,
      "exclusive_organizer_ids": [],
      "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
    },
```

```
    "invoice_id": "e5f96ae0-0443-4773-a5fb-b64fd3d90005",
    "started_at": "2026-11-20",
    "expired_at": "2026-12-14T10:30:00+03:30",
    "remaining_seconds": 1728000,
    "can_extend": false,
    "can_upgrade": true,
    "button_type": "upgrade",
    "can_set_start": false,
    "carried_over_days": 20,
    "disk_capacity": 20480,
    "disk_usage": 37,
    "has_cloud_record": false,
    "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```


خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`SERVICE_START_CHANGE_NOT_ALLOWED`	400	روز شروع این سرویس دیگر قابل تغییر نیست.
`INVALID_SERVICE_START_DATE`	400	روز شروع باید از فردا تا یک ماه بعد باشد.
`ORGANIZER_SERVICE_NOT_FOUND`	400 / 404	سرویس خریداری شده پیدا نشد یا مال شما نیست.

گزینه های ارتقا و قیمت آن ها

GET `/api/v2/service/mine-services/{id}/upgrade-options/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

سرویس هایی که این سرویس خریداری شده می تواند به آن ها ارتقا پیدا کند: همان نوع، همان تعداد تصویر و همان مدت، با کاربر آنلاین بیشتر. هر ردیف شکل سرویس است به اضافه `upgrade_price`: قیمت ارتقا در همین لحظه به ریال و بدون مالیات، که فقط تفاوت قیمت برای روزهای باقی مانده است.

صفحه بندی ندارد و `data` یک آرایه است. اگر خالی بود، گزینه ای برای ارتقا نیست.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه سرویس خریداری شده (`id` در `GET /service/mine-services/`).

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/service/mine-services/{id}/upgrade-options/
```

نمونه پاسخ (200)


```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "id": "aaabf0d3-9951-43e6-a3e8-a7911df524c2",
      "service_type": "educational",
      "credit_duration": 30,
      "name": "کلاس آنلاین 50 نفره",
      "max_online_user": 50,
      "concurrent_voice": 5,
      "concurrent_video": 2,
      "disk_capacity": 20480,
      "price": "15000000",
      "discount": "0",
      "is_special_offer": false,
      "is_limited": false,
      "is_hidden": false,
      "status": "active",
      "activity_time_limit_start": null,
      "activity_time_limit_end": null,
      "is_gift": false,
      "is_free": false,
      "gift_credit_duration": null,
      "exclusive_organizer_ids": [],
      "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30",
      "upgrade_price": 4500000
    }
  ],
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```


خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`FREE_SERVICE_NOT_UPGRADABLE`	400	سرویس رایگان قابل ارتقا نیست.
`INACTIVE_SERVICE_NOT_UPGRADABLE`	400	سرویس غیرفعال شده قابل ارتقا نیست.
`ORGANIZER_SERVICE_NOT_UPGRADABLE`	400	سرویس تمام شده قابل ارتقا نیست.
`ORGANIZER_SERVICE_NOT_FOUND`	400 / 404	سرویس خریداری شده پیدا نشد یا مال شما نیست.

فصل 3: رویدادها

رویداد یک کلاس یا وبینار است که روی یکی از سرویس های خریداری شده شما اجرا می شود و یک کلاس آنلاین دارد. هر کسی فقط رویدادهای خودش را می بیند و تغییر می دهد.

روند معمول:

- یک سرویس خریداری شده انتخاب کنید (`GET /service/mine-services/`).
- رویداد را بسازید (`POST /event/events/`). اگر `organizer_service_id` نفرستید، سرویس فعالی که بیشترین کاربر آنلاین را دارد انتخاب می شود.
- اعضا را اضافه کنید (`bulk-add`، یا `enroll` برای یک نفر همراه با توکن ورود).
- توکن ورود به کلاس بگیرید (`enroll` یا `enter`) و کاربر را به لینک کلاس بفرستید.

شکل رویداد

فیلد	نوع	توضیح
`id`	`uuid`	شناسه رویداد.
`organizer_id`	`uuid`	شناسه شما (فقط خواندنی).
`organizer_service_id`	`uuid`	سرویس خریداری شده ای که رویداد روی آن اجرا می شود.
`service_id` / `service_name` / `service_type`	`uuid / string`	سرویس کاتالوگ آن (فقط خواندنی).
`title`	`string`	عنوان رویداد. در بین رویدادهای شما تکراری نباشد (به بزرگی و کوچکی حروف حساس است).
`slug`	`string`	نامک رویداد در آدرس کلاس: حروف انگلیسی، رقم، `-` و `_`، بین 2 و 100 کاراکتر، در بین رویدادهای شما یکتا.
`status`	`boolean`	روشن یا خاموش بودن رویداد به انتخاب شما.
`display_status`	`string`	وضعیتی که باید نمایش داده شود: `active`، `inactive`، `reserved` (سرویس هنوز شروع نشده)، `expired` (سرویس تمام شده) یا `deprecated` (سرویس عودت شده).
`start_by_admin`	`boolean`	کلاس فقط با ورود مدیر کلاس شروع شود.
`duration`	`integer`	مدت کلاس به دقیقه، از 0 تا 6000؛ `0` یعنی بدون محدودیت.
`started_at`	`date-time, nullable`	زمان شروع.
`max_online_user`	`integer, nullable`	حداکثر کاربر آنلاین هم زمان؛ بیشتر از ظرفیت سرویس نمی شود. `null` یعنی همان ظرفیت سرویس، و با ارتقای سرویس خودش بزرگ می شود؛ برای نمایش، `effective_max_online_user` را بخوانید.
`effective_max_online_user`	`integer`	حداکثر کاربر آنلاین هم زمان به صورت عدد، برای نمایش (فقط خواندنی): `max_online_user` رویداد، یا اگر `null` است `max_online_user` سرویس آن. تعداد کسانی است که هم زمان آنلاین هستند، نه تعداد اعضا.
`alocom_id` / `alocom_link`	`string`	شناسه اتاق کلاس و لینک کلاس (فقط خواندنی).

فیلد	نوع	توضیح
`guest_access`	`boolean`	ورود مهمان (بدون حساب) مجاز است.
`guest_mobile_enabled`	`boolean`	از مهمان شماره موبایل خواسته شود؛ فقط با `guest_access: true`.
`guest_code`	`array[string], nullable`	کدهایی که مهمان می تواند وارد کند (بدون فاصله)؛ فقط با `guest_access: true`.
`guest_role`	`string, nullable`	نقش مهمان: `user` یا `admin`.
`otp`	`boolean`	کد پیامکی هنگام ورود به کلاس، برای همه واردشونده ها. روشن کردن آن به `event_otp_enabled` حساب شما نیاز دارد.
`cloud_record_disabled`	`boolean`	`true` یعنی ضبط ابری در این رویداد خاموش باشد. روشن کردنش فقط وقتی مجاز است که سرویس رویداد افزونه ضبط ابری داشته باشد.
`local_record_available`	`boolean`	ضبط محلی در کلاس مجاز است.
`language`	`string, nullable`	زبان کلاس: `ar`، `fa` یا `en`.
`back_link`	`string, nullable`	آدرسی که بعد از خروج از کلاس به آن برگردانده می شوند.
`is_expired`	`boolean`	پرچم دستی پایان یافتن رویداد.
`is_dedicated`	`boolean`	رویداد اختصاصی.
`participants_count`	`integer`	تعداد اعضا (مدرس، دستیار و شرکت کننده). خود اعضا با `GET /event/events/{id}/participants/` خوانده می شوند.
`online_user_count`	`integer`	تعداد افراد آنلاین در کلاس؛ فقط در `GET /event/events/?in_progress=true` پر می شود. جاهای دیگر `0` است.
`user_count` / `guest_count`	`integer`	شمارنده ها.
`current_time`	`date-time`	ساعت سرور در لحظه پاسخ؛ برای محاسبه زمان باقی مانده بدون اتکا به ساعت دستگاه.
`created_at`	`date-time`	زمان ساخت.

شکل عضو رویداد

فیلد	نوع	توضیح
`id`	`uuid`	شناسه عضویت.
`participant_id`	`uuid`	شناسه شرکت کننده.
`username` / `first_name` / `last_name`	`string`	مشخصات شرکت کننده.
`role`	`string`	`teacher` (مدرس)، `assistant` (دستیار) یا `participant` (شرکت کننده).
`created_at`	`date-time`	زمان اضافه شدن یا آخرین تغییر نقش.

هر رویداد حداکثر 20000 عضو دارد (`EVENT_PARTICIPANTS_LIMIT_EXCEEDED`). این عدد بـا `max_online_user` فرق دارد: `max_online_user` تعداد کسانی است که هم زمان در کلاس آنلاین هستند.

لیست رویدادهای من

GET `/api/v2/event/events/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

رویدادهای شما، صفحه بندی شده. هر ردیف شکل رویداد است.

پارامترهای query

نام	نوع	اجباری	توضیح
`display_status`	`string`	خیر	یک یا چند مقدار از `active`، `inactive`، `deprecated`، `expired`، `reserved` با کاما؛ مثلا `active,reserved`.
`in_progress`	`boolean`	خیر	`true` یعنی فقط رویدادهایی که کلاسشان الان در حال برگزاری است. در این حالت `online_user_count` هر رویداد تعداد افراد آنلاین همان لحظه است.
`is_expired`	`boolean`	خیر	پرچم `is_expired`: `true` یا `false`.
`ordering`	`string`	خیر	`started_at`، `title` یا `created_at`؛ با `-` برای نزولی.
`page`	`integer`	خیر	شماره صفحه (هر صفحه 20 ردیف).
`service_name`	`string`	خیر	نام سرویس (بخشی از متن کافی است).
`status`	`boolean`	خیر	پرچم `status`: `true` یا `false`.
`title`	`string`	خیر	عنوان (بخشی از متن کافی است).

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/
```

نمونه پاسخ (200)


```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "count": 1,
    "next": null,
    "previous": null,
    "results": [
      {
        "id": "41196390-92e6-4c55-aa8b-e348e4d9260d",
        "organizer_id": "86099590-d2ae-47c4-a7f4-e993d395163d",
        "organizer_service_id": "918b81db-5e91-4031-a48b-963c93845e5b",
        "title": "Weekly class",
        "slug": "weekly-class",
```

```
        "status": true,
        "start_by_admin": false,
        "duration": 60,
        "started_at": null,
        "alocom_id": "6731f0c2e4b0a1d2c3e4f5a6",
        "alocom_link": "https://<class-host>/class/organizer1/weekly-class",
        "is_dedicated": false,
        "is_expired": false,
        "user_count": 0,
        "max_online_user": 50,
        "guest_access": false,
        "guest_mobile_enabled": false,
        "local_record_available": false,
        "cloud_record_disabled": false,
        "guest_code": null,
        "guest_count": 0,
        "otp": false,
        "back_link": null,
        "language": "fa",
        "guest_role": null,
        "online_user_count": 0,
        "service_id": "aaabf0d3-9951-43e6-a3e8-a7911df524c2",
        "service_name": "کلاس آنلاین 50 نفره",
        "service_type": "educational",
        "display_status": "active",
        "effective_max_online_user": 50,
        "participants_count": 25,
        "current_time": "2026-11-14T10:30:00.512000+03:30",
        "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
      }
    ]
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```


ساختن رویداد

POST `/api/v2/event/events/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

رویداد و کلاس آنلاین آن را می سازد؛ لینک کلاس در `alocom_link` برمی گردد. پاسخ `201`: رویداد ساخته شده.

قبل از اولین رویداد باید نام کاربری داشته باشید (`ORGANIZER_USERNAME_REQUIRED`).

بدنه درخواست (`application/json`)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`organizer_service_id`	`uuid, nullable`	خیر	اختیاری. شناسه سرویس خریداری شده (`id` در `GET /service/mine-services/`). سرویس نباید تمام شده باشد. اگر فرستاده نشود، سرویس فعالی که بیشترین کاربر آنلاین را دارد انتخاب می شود.
`title`	`string`	بله	عنوان، در بین رویدادهای شما تکراری نباشد.

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`slug`	`string`	بله	نامک (حروف انگلیسی، رقم، `-` و `_`)، در بین رویدادهای شما یکتا.
`status`	`boolean`	بله	روشن یا خاموش.
`start_by_admin`	`boolean`	بله	کلاس فقط با ورود مدیر کلاس شروع شود.
`duration`	`integer`	بله	مدت به دقیقه (0 تا 6000؛ 0 یعنی بدون محدودیت). باید عدد باشد، نه رشته.
`started_at`	`date-time, nullable`	خیر	زمان شروع.
`is_dedicated`	`boolean`	خیر	رویداد اختصاصی.
`is_expired`	`boolean`	خیر	پرچم پایان یافتن.
`user_count`	`integer`	خیر	شمارنده؛ معمولا فرستاده نمی شود.
`max_online_user`	`integer, nullable`	خیر	اختیاری. حداکثر کاربر آنلاین هم زمان، حداکثر به اندازه ظرفیت سرویس. اگر فرستاده نشود یا `null` باشد، `null` ذخیره می شود: همان ظرفیت سرویس، که بعد از ارتقای سرویس هم بدون ویرایش رویداد، ظرفیت تازه را می گیرد.
`guest_access`	`boolean`	خیر	ورود مهمان.
`guest_mobile_enabled`	`boolean`	خیر	گرفتن موبایل از مهمان (فقط با ورود مهمان).
`local_record_available`	`boolean`	خیر	ضبط محلی.
`cloud_record_disabled`	`boolean`	خیر	خاموش کردن ضبط ابری این رویداد.
`guest_code`	`array[string], nullable`	خیر	لیست کدهای ورود مهمان (فقط با ورود مهمان).
`guest_count`	`integer`	خیر	شمارنده؛ معمولا فرستاده نمی شود.
`otp`	`boolean`	خیر	کد پیامکی هنگام ورود به کلاس.
`back_link`	`string, nullable`	خیر	آدرس بازگشت بعد از خروج از کلاس.
`language`	`string, enum: fa, ar, en, nullable`	خیر	`ar`، `fa` یا `en`.
`guest_role`	`string, enum: user, admin, nullable`	خیر	`user` یا `admin`.

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/

{
  "organizer_service_id": "918b81db-5e91-4031-a48b-963c93845e5b",
  "title": "Weekly class",
  "slug": "weekly-class",
```

```
  "status": true,
  "start_by_admin": false,
  "duration": 60,
  "max_online_user": 50,
  "guest_access": true,
  "guest_code": [
    "1234"
  ],
  "language": "fa"
}
```

نمونه پاسخ (201)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 201,
  "data": {
    "id": "41196390-92e6-4c55-aa8b-e348e4d9260d",
    "organizer_id": "86099590-d2ae-47c4-a7f4-e993d395163d",
    "organizer_service_id": "918b81db-5e91-4031-a48b-963c93845e5b",
    "title": "Weekly class",
    "slug": "weekly-class",
    "status": true,
    "start_by_admin": false,
    "duration": 60,
    "started_at": null,
    "alocom_id": "6731f0c2e4b0a1d2c3e4f5a6",
    "alocom_link": "https://<class-host>/class/organizer1/weekly-class",
    "is_dedicated": false,
    "is_expired": false,
    "user_count": 0,
    "max_online_user": 50,
    "guest_access": true,
    "guest_mobile_enabled": false,
    "local_record_available": false,
    "cloud_record_disabled": false,
    "guest_code": [
      "1234"
    ],
    "guest_count": 0,
    "otp": false,
    "back_link": null,
    "language": "fa",
    "guest_role": null,
    "online_user_count": 0,
    "service_id": "aaabf0d3-9951-43e6-a3e8-a7911df524c2",
    "service_name": "کلاس آنلاین 50 نفره",
    "service_type": "educational",
    "display_status": "active",
    "effective_max_online_user": 50,
    "participants_count": 25,
    "current_time": "2026-11-14T10:30:00.512000+03:30",
    "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
  },
  "error_message": null,
```

```
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`ORGANIZER_USERNAME_REQUIRED`	400	قبل از ساخت رویداد باید نام کاربری بگذارید.
`NO_USABLE_ORGANIZER_SERVICE`	400	سرویس خریداری شده فعالی برای ساخت رویداد ندارید.
`ORGANIZER_SERVICE_NOT_FOUND`	400 / 404	سرویس خریداری شده پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ORGANIZER_SERVICE_EXPIRED`	400	سرویس خریداری شده تمام شده است.
`DUPLICATE_SLUG`	400	این نامک را در رویداد دیگری استفاده کرده اید.
`DUPLICATE_TITLE`	400	این عنوان را در رویداد دیگری استفاده کرده اید.
`MAX_ONLINE_USER_EXCEEDS_SERVICE_LIMIT`	400	`max_online_user` بیشتر از ظرفیت سرویس است.
`GUEST_MOBILE_REQUIRES_GUEST_ACCESS`	400	`guest_mobile_enabled` بدون `guest_access` مجاز نیست.
`GUEST_CODE_REQUIRES_GUEST_ACCESS`	400	`guest_code` بدون `guest_access` مجاز نیست.
`EVENT_OTP_NOT_ALLOWED`	400	اجازه روشن کردن `otp` را ندارید (`event_otp_enabled`).
`CLOUD_RECORD_NOT_AVAILABLE`	400	سرویس رویداد افزونه ضبط ابری ندارد.
`ALOCOM_NOT_LINKED`	409	این مورد (حساب، رویداد یا سرویس) هنوز در سامانه کلاس آماده نیست.
`VALIDATION_ERROR`	400	ورودی نامعتبر است؛ `key` فیلد مشکل دار را می گوید.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

یک رویداد

GET `/api/v2/event/events/{id}/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

یک رویداد شما با شکل رویداد.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه رویداد.

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/{id}/
```

نمونه پاسخ (200)


```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "id": "41196390-92e6-4c55-aa8b-e348e4d9260d",
    "organizer_id": "86099590-d2ae-47c4-a7f4-e993d395163d",
    "organizer_service_id": "918b81db-5e91-4031-a48b-963c93845e5b",
    "title": "Weekly class",
    "slug": "weekly-class",
    "status": true,
    "start_by_admin": false,
    "duration": 60,
    "started_at": null,
    "alocom_id": "6731f0c2e4b0a1d2c3e4f5a6",
    "alocom_link": "https://<class-host>/class/organizer1/weekly-class",
    "is_dedicated": false,
    "is_expired": false,
    "user_count": 0,
    "max_online_user": 50,
    "guest_access": false,
    "guest_mobile_enabled": false,
    "local_record_available": false,
    "cloud_record_disabled": false,
    "guest_code": null,
    "guest_count": 0,
    "otp": false,
    "back_link": null,
    "language": "fa",
    "guest_role": null,
    "online_user_count": 0,
    "service_id": "aaabf0d3-9951-43e6-a3e8-a7911df524c2",
    "service_name": "کلاس آنلاین 50 نفره",
    "service_type": "educational",
    "display_status": "active",
    "effective_max_online_user": 50,
    "participants_count": 25,
    "current_time": "2026-11-14T10:30:00.512000+03:30",
    "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```


خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
EVENT_NOT_FOUND	404	رویداد پیدا نشد یا مال شما نیست.

ویرایش رویداد

PATCH `/api/v2/event/events/{id}/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

هر بخشی از فیلدهای ساخت رویداد را بفرستید؛ بقیه دست نمی خورند. قانون ها مثل ساخت است و روی ترکیب مقدار فعلی و مقدار تازه بررسی می شوند (مثلا خاموش کردن `guest_access` وقتی `guest_mobile_enabled` روشن است خطا می دهد). پاسخ: رویداد ویرایش شده.

اگر `organizer_service_id` عوض نشود، تمام شدن سرویس جلوی ویرایش را نمی گیرد.

`max_online_user: null` عدد ثابت رویداد را برمی دارد تا دوباره ظرفیت سرویس حساب شود. اگر `organizer_service_id` را عوض کنید و `max_online_user` را نفرستید، `null` می شود.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه رویداد.

بدنه درخواست (`application/json`)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`organizer_service_id`	uuid	خیر	اختیاری. شناسه سرویس خریداری شده (`id` در `GET /service/mine-services/`). سرویس نباید تمام شده باشد. اگر فرستاده نشود، سرویس فعالی که بیشترین کاربر آنلاین را دارد انتخاب می شود.
`title`	string	خیر	عنوان، در بین رویدادهای شما تکراری نباشد.
`slug`	string	خیر	نامک (حروف انگلیسی، رقم، `-` و `_`)، در بین رویدادهای شما یکتا.
`status`	boolean	خیر	روشن یا خاموش.
`start_by_admin`	boolean	خیر	کلاس فقط با ورود مدیر کلاس شروع شود.
`duration`	integer	خیر	مدت به دقیقه (0 تا 6000؛ 0 یعنی بدون محدودیت). باید عدد باشد، نه رشته.
`started_at`	date-time, nullable	خیر	زمان شروع.
`is_dedicated`	boolean	خیر	رویداد اختصاصی.
`is_expired`	boolean	خیر	پرچم پایان یافتن.
`user_count`	integer	خیر	شمارنده؛ معمولا فرستاده نمی شود.
`max_online_user`	integer, nullable	خیر	اختیاری. حداکثر کاربر آنلاین هم زمان، حداکثر به اندازه ظرفیت سرویس. اگر فرستاده نشود یا `null` باشد، `null` ذخیره می شود: همان ظرفیت سرویس، که بعد از ارتقای سرویس هم بدون ویرایش رویداد، ظرفیت تازه را می گیرد.
`guest_access`	boolean	خیر	ورود مهمان.
`guest_mobile_enabled`	boolean	خیر	گرفتن موبایل از مهمان (فقط با ورود مهمان).

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`local_record_available`	boolean	خیر	ضبط محلی.
`cloud_record_disabled`	boolean	خیر	خاموش کردن ضبط ابری این رویداد.
`guest_code`	array[string], nullable	خیر	لیست کدهای ورود مهمان (فقط با ورود مهمان).
`guest_count`	integer	خیر	شمارنده؛ معمولا فرستاده نمی شود.
`otp`	boolean	خیر	کد پیامکی هنگام ورود به کلاس.
`back_link`	string, nullable	خیر	آدرس بازگشت بعد از خروج از کلاس.
`language`	string, enum: `fa`, `ar`, `en`, nullable	خیر	`ar`، `fa` یا `en`.
`guest_role`	string, enum: `user`, `admin`, nullable	خیر	`user` یا `admin`.

نمونه درخواست

```
PATCH https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/{id}/

{
  "title": "Weekly class (Saturday)",
  "duration": 90
}
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "id": "41196390-92e6-4c55-aa8b-e348e4d9260d",
    "organizer_id": "86099590-d2ae-47c4-a7f4-e993d395163d",
    "organizer_service_id": "918b81db-5e91-4031-a48b-963c93845e5b",
    "title": "Weekly class (Saturday)",
    "slug": "weekly-class",
    "status": true,
    "start_by_admin": false,
    "duration": 90,
    "started_at": null,
    "alocom_id": "6731f0c2e4b0a1d2c3e4f5a6",
    "alocom_link": "https://<class-host>/class/organizer1/weekly-class",
    "is_dedicated": false,
    "is_expired": false,
    "user_count": 0,
    "max_online_user": 50,
    "guest_access": false,
    "guest_mobile_enabled": false,
    "local_record_available": false,
```

```
    "cloud_record_disabled": false,
    "guest_code": null,
    "guest_count": 0,
    "otp": false,
    "back_link": null,
    "language": "fa",
    "guest_role": null,
    "online_user_count": 0,
    "service_id": "aaabf0d3-9951-43e6-a3e8-a7911df524c2",
    "service_name": "کلاس آنلاین 50 نفره",
    "service_type": "educational",
    "display_status": "active",
    "effective_max_online_user": 50,
    "participants_count": 25,
    "current_time": "2026-11-14T10:30:00.512000+03:30",
    "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```


خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`EVENT_NOT_FOUND`	404	رویداد پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ORGANIZER_SERVICE_NOT_FOUND`	400 / 404	سرویس خریداری شده پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ORGANIZER_SERVICE_EXPIRED`	400	سرویس خریداری شده تمام شده است.
`DUPLICATE_SLUG`	400	این نامک را در رویداد دیگری استفاده کرده اید.
`DUPLICATE_TITLE`	400	این عنوان را در رویداد دیگری استفاده کرده اید.
`MAX_ONLINE_USER_EXCEEDS_SERVICE_LIMIT`	400	`max_online_user` بیشتر از ظرفیت سرویس است.
`GUEST_MOBILE_REQUIRES_GUEST_ACCESS`	400	`guest_mobile_enabled` بدون `guest_access` مجاز نیست.
`GUEST_CODE_REQUIRES_GUEST_ACCESS`	400	`guest_code` بدون `guest_access` مجاز نیست.
`EVENT_OTP_NOT_ALLOWED`	400	اجازه روشن کردن `otp` را ندارید (`event_otp_enabled`).
`CLOUD_RECORD_NOT_AVAILABLE`	400	سرویس رویداد افزونه ضبط ابری ندارد.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

حذف رویداد

DELETE `/api/v2/event/events/{id}/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

اگر رویداد الان قابل حذف نباشد (مثلا کلاس در حال برگزاری است) `400` `EVENT_DELETE_REFUSED` با دلیل آن برمی گردد. رویداد با لیست اعضایش حذف می شود؛ خود شرکت کننده ها می مانند.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه رویداد.

نمونه درخواست

```
DELETE https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/{id}/
```

نمونه پاسخ (`200`)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": null,
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`EVENT_NOT_FOUND`	404	رویداد پیدا نشد یا مال شما نیست.
`EVENT_DELETE_REFUSED`	400	رویداد الان قابل حذف نیست (مثلا کلاس در حال برگزاری است)؛ دلیل در `message` است.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

حذف همه رویدادها

POST `/api/v2/event/events/delete-all/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

همه رویدادهای شما را یک جا حذف می کند، با لیست اعضایشان (خود شرکت کننده ها می مانند). بدنه ندارد. پاسخ: `deleted_count`.

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/delete-all/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "deleted_count": 12
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

نکته: این کار برگشت پذیر نیست؛ قبل از فرستادن، از کاربر تایید بگیرید.

نکته: با تعداد زیاد ممکن است چند دقیقه طول بکشد (سمت سرور تا 8 دقیقه صبر می شود)؛ timeout درخواست خود را بلند بگذارید.

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

کلاس های در حال برگزاری

GET `/api/v2/event/events/in-progress/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

کلاس های شما که همین الان در حال برگزاری هستند. `data` یک آرایه است؛ هر آیتم مشخصات کلاس را دارد به اضافه `event_id` (شناسه رویداد در پنل، یا `null` اگر پیدا نشود).

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/in-progress/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "event_id": "41196390-92e6-4c55-aa8b-e348e4d9260d",
      "...": "..."
    }
  ],
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

توکن ورود به کلاس

POST `/api/v2/event/events/{id}/enter/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

بدون بدنه: توکن ورود خود شما به کلاس. با `{"username": "..."}`: توکن ورود یکی از شرکت کننده های شما، برای اینکه به او بدهید.

پاسخ: `token`، `message` و `userId`. با این توکن وارد لینک کلاس (`alocom_link`) رویداد) شوید.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه رویداد.

بدنه درخواست (`application/json`)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`username`	string	خیر	اختیاری. نام کاربری یکی از شرکت کننده های شما.

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/{id}/enter/

{
  "username": "ali.r"
}
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "message": "sign in successfully",
    "token": "<alocom_token>",
    "userId": "<alocom_user_id>"
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`EVENT_NOT_STARTED`	400	سرویس رویداد هنوز شروع نشده است.
`PARTICIPANT_NOT_FOUND`	404	شرکت کننده پیدا نشد یا مال شما نیست.
`EVENT_NOT_FOUND`	404	رویداد پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ALOCOM_NOT_LINKED`	409	این مورد (حساب، رویداد یا سرویس) هنوز در سامانه کلاس آماده نیست.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

اضافه کردن یک نفر و گرفتن توکن ورودش

POST `/api/v2/event/events/{id}/enroll/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

در یک درخواست: شرکت کننده ای با این نام کاربری اگر باشد به روز می شود (نام، و برچسب ها فقط اگر فرستاده شوند) و اگر نباشد ساخته می شود (رمز فقط در این حالت)؛ بعد با `role` عضو رویداد می شود (اگر عضو بوده نقشش عوض می شود) و توکن ورودش به کلاس برمی گردد.

اگر سرویس رویداد هنوز شروع نشده باشد یا درخواست رد شود، هیچ چیز ذخیره نمی شود.

در پاسخ، `created` یعنی شرکت کننده تازه ساخته شد، `added` یعنی قبلا عضو رویداد نبود، و `event_link` لینکی است که کلاس را از طرف همین شرکت کننده باز می کند.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	`uuid`	بله	شناسه رویداد.

بدنه درخواست (`application/json`)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`username`	`string`	بله	نام کاربری شرکت کننده (بدون حساسیت به بزرگی و کوچکی حروف).
`first_name`	`string`	بله	نام.
`last_name`	`string`	بله	نام خانوادگی.
`role`	`string, enum: teacher, assistant, participant`	خیر	`teacher`، `assistant` یا `participant` (پیش‌فرض).
`labels`	`array[uuid]`	خیر	شناسه برچسب های شما.
`password`	`string, nullable`	خیر	رمز ورود به کلاس؛ فقط برای شرکت کننده تازه. پیش فرض `123456`.

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/{id}/enroll/

{
  "username": "ali.r",
  "first_name": "علی",
  "last_name": "رضایی",
  "role": "teacher"
}
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "participant_id": "e42db0f9-a183-4c06-abde-c45b0c0cf2c7",
    "created": true,
    "added": true,
    "role": "teacher",
    "message": "sign in successfully",
    "token": "<alocom_token>",
    "event_link": "https://<class-host>/class/organizer1/weekly-class?token=<alocom_token>"
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`EVENT_NOT_STARTED`	400	سرویس رویداد هنوز شروع نشده است.
`INVALID_LABEL_IDS`	400	یکی از شناسه های برچسب مال شما نیست.
`EVENT_PARTICIPANTS_LIMIT_EXCEEDED`	400	تعداد اعضای رویداد از 20000 بیشتر می شود.
`EVENT_NOT_FOUND`	404	رویداد پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ALOCOM_NOT_LINKED`	409	این مورد (حساب، رویداد یا سرویس) هنوز در سامانه کلاس آماده نیست.
`VALIDATION_ERROR`	400	ورودی نامعتبر است؛ `key` فیلد مشکل دار را می گوید.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

پایان دادن به کلاس

POST `/api/v2/event/events/{id}/terminate/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

کلاسی که همین الان در حال برگزاری است را تمام می کند و همه افراد از کلاس خارج می شوند. بدنه ندارد. در خود رویداد چیزی عوض نمی شود.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	`uuid`	بله	شناسه رویداد.

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/{id}/terminate/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": null,
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`EVENT_NOT_FOUND`	404	رویداد پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ALOCOM_NOT_LINKED`	409	این مورد (حساب، رویداد یا سرویس) هنوز در سامانه کلاس آماده نیست.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

اعضای رویداد

GET `/api/v2/event/events/{id}/participants/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

اعضای رویداد، صفحه بندی شده، تازه ترین اول. هر ردیف شکل عضو رویداد است.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	`uuid`	بله	شناسه رویداد.

پارامترهای query

نام	نوع	اجباری	توضیح
`has_labels`	string	خیر	`true` فقط آن هایی که دست کم یک برچسب دارند، `false` فقط بدون برچسب ها. همراه `labels` و با مقدار `false` هیچ ردیفی پیدا نمی شود.
`labels`	string	خیر	شناسه برچسب ها با کاما؛ اعضایی که یکی از آن ها را دارند.
`page`	integer	خیر	شماره صفحه (هر صفحه 20 ردیف).
`role`	string	خیر	یک یا چند نقش با کاما: `assistant`، `teacher`، `participant`.
`search`	string	خیر	جستجو روی نام، نام خانوادگی یا نام کاربری عضو.

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/{id}/participants/
```

نمونه پاسخ (200)


```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "count": 1,
    "next": null,
    "previous": null,
    "results": [
      {
        "id": "aa08769c-dcb2-4674-a670-6093503ff0a3",
        "participant_id": "e42db0f9-a183-4c06-abde-c45b0c0cf2c7",
        "username": "ali.r",
        "first_name": "علی",
        "last_name": "رضایی",
        "role": "participant",
        "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
      }
    ]
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```


خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`EVENT_NOT_FOUND`	404	رویداد پیدا نشد یا مال شما نیست.

همه شرکت کننده های من، با وضعیت عضویت

`GET` `/api/v2/event/events/{id}/organizer-participants/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

همه شرکت کننده های شما (همان ردیف های `GET /account/participants/`) و برای هر کدام `is_member` (عضو این رویداد هست یا نه) و `event_role` (نقشش در رویداد، یا `null`). برای ساختن صفحه ای که اعضا و غیر اعضا را با هم نشان می دهد.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه رویداد.

پارامترهای query

نام	نوع	اجباری	توضیح
`first_name`	string	خیر	نام (بخشی از متن کافی است).
`full_name`	string	خیر	نام کامل «نام نام خانوادگی» (بخشی از متن کافی است).
`has_labels`	string	خیر	`true` فقط آن هایی که دست کم یک برچسب دارند، `false` فقط بدون برچسب ها. همراه `labels` و با مقدار `false` هیچ ردیفی پیدا نمی شود.
`is_active`	string	خیر	`true` فقط فعال ها، `false` فقط غیرفعال ها.
`is_member`	string	خیر	`true` فقط اعضای رویداد، `false` فقط غیر اعضا.
`labels`	string	خیر	شناسه برچسب ها با کاما جدا شده؛ ردیف هایی که یکی از این برچسب ها را دارند.
`last_name`	string	خیر	نام خانوادگی (بخشی از متن کافی است).
`ordering`	string	خیر	`created_at` یا `username`؛ با `-` برای نزولی.
`page`	integer	خیر	شماره صفحه (هر صفحه 20 ردیف).
`phone_number`	string	خیر	شماره موبایل (بخشی از متن کافی است).
`registered_from`	date	خیر	ساخته شده از این تاریخ به بعد (`YYYY-MM-DD`).
`registered_to`	date	خیر	ساخته شده تا پایان این تاریخ (`YYYY-MM-DD`).
`search`	string	خیر	جستجوی یک جا روی نام، نام خانوادگی یا نام کاربری (بخشی از متن کافی است).
`username`	string	خیر	نام کاربری (بخشی از متن کافی است).

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/{id}/organizer-participants/
```

نمونه پاسخ (200)


```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "count": 1,
    "next": null,
    "previous": null,
    "results": [
      {
        "id": "e42db0f9-a183-4c06-abde-c45b0c0cf2c7",
        "username": "ali.r",
        "first_name": "علی",
        "last_name": "رضایی",
        "full_name": "علی رضایی",
        "phone_number": "09121112233",
        "labels": [
          {
            "id": "d304ba20-e96d-4741-a588-eeabac850e34",
            "name": "VIP",
            "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
          }
        ],
        "is_active": true,
        "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30",
        "is_member": true,
        "event_role": "participant"
      }
    ]
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```


خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
EVENT_NOT_FOUND	404	رویداد پیدا نشد یا مال شما نیست.

جایگزینی کامل اعضای رویداد

PATCH `/api/v2/event/events/{id}/participants/`

احراز هویت: کلید (Api-Key) API یا توکن لاگین (Bearer).

بدنه **لیست کامل** اعضا است: هر کسی در لیست نباشد حذف می شود، تازه ها اضافه می شوند و نقش بقیه به روز می شود. `[]` همه را حذف می کند. پاسخ: لیست اعضا بعد از تغییر.

برای تغییرهای جزئی (اضافه، حذف یا تغییر نقش چند نفر) از `bulk-remove`، `bulk-add` و `bulk-role` استفاده کنید.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	`uuid`	بله	شناسه رویداد.

بدنه درخواست (`application/json`)

بدنه یک آرایه است و هر عضو آن این فیلدها را دارد:

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`participant_id`	`uuid`	بله	شناسه یکی از شرکت کننده های شما.
`role`	`string, enum: teacher, assistant, participant`	بله	`teacher`، `assistant` یا `participant`.
`first_name`	`string`	خیر	پذیرفته می شود ولی نادیده گرفته می شود.
`last_name`	`string`	خیر	پذیرفته می شود ولی نادیده گرفته می شود.

نمونه درخواست

```
PATCH https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/{id}/participants/

[
  {
    "participant_id": "e42db0f9-a183-4c06-abde-c45b0c0cf2c7",
    "role": "teacher"
  },
  {
    "participant_id": "5b0399be-2146-481b-a5ac-69c3e91b4021",
    "role": "participant"
  }
]
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "id": "aa08769c-dcb2-4674-a670-6093503ff0a3",
      "participant_id": "e42db0f9-a183-4c06-abde-c45b0c0cf2c7",
      "username": "ali.r",
      "first_name": "علی",
      "last_name": "رضایی",
      "role": "participant",
      "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
    }
  ],
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
```

```
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`INVALID_PARTICIPANT_USER_IDS`	400	یکی از شناسه ها مال شرکت کننده های شما نیست.
`EVENT_PARTICIPANTS_LIMIT_EXCEEDED`	400	تعداد اعضای رویداد از 20000 بیشتر می شود.
`EVENT_NOT_FOUND`	404	رویداد پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

اضافه کردن اعضا

POST `/api/v2/event/events/{id}/participants/bulk-add/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

شرکت کننده ها را با `role` به رویداد اضافه می کند. کسانی که عضو هستند همان طور می مانند (نقششان هم عوض نمی شود). دو راه برای انتخاب:

یا `participant_ids` (لیست شناسه ها؛ برای یک نفر هم همین)، یا `select_all: true` همراه با همان فیلترهای `GET /account/participants/`، منهای `exclude_ids`.

پاسخ: `added_count` (تازه اضافه شده ها)، `skipped_count` (کسانی که از قبل عضو بودند) و `participants_count` (تعداد اعضا بعد از تغییر). فیلدی که در جدول نیست `400` `VALIDATION_ERROR` می گیرد.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	`uuid`	بله	شناسه رویداد.

بدنه درخواست (`application/json`)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`select_all`	`boolean`	خیر	`true` یعنی همه شرکت کننده هایی که با فیلترها پیدا می شوند.
`participant_ids`	`array[uuid]`	خیر	شناسه شرکت کننده ها (به جای `select_all`).
`exclude_ids`	`array[uuid]`	خیر	شناسه کسانی که با `select_all` نباید اضافه شوند.
`role`	`string, enum: teacher, assistant, participant`	خیر	نقش اعضای تازه؛ پیش فرض `participant`.
`search`	`string`	خیر	جستجوی یک جا روی نام، نام خانوادگی یا نام کاربری (بخشی از متن کافی است).

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`full_name`	`string`	خیر	نام کامل «نام نام خانوادگی» (بخشی از متن کافی است).
`username`	`string`	خیر	نام کاربری (بخشی از متن کافی است).
`first_name`	`string`	خیر	نام (بخشی از متن کافی است).
`last_name`	`string`	خیر	نام خانوادگی (بخشی از متن کافی است).
`phone_number`	`string`	خیر	شماره موبایل (بخشی از متن کافی است).
`labels`	`array[uuid]`	خیر	لیست شناسه برچسب ها.
`has_labels`	`boolean, nullable`	خیر	`true` / `false`.
`is_active`	`boolean, nullable`	خیر	`true` فقط فعال ها، `false` فقط غیرفعال ها.
`registered_from`	`date, nullable`	خیر	`YYYY-MM-DD`.
`registered_to`	`date, nullable`	خیر	`YYYY-MM-DD`.

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/{id}/participants/bulk-add/

{
  "participant_ids": [
    "e42db0f9-a183-4c06-abde-c45b0c0cf2c7",
    "5b0399be-2146-481b-a5ac-69c3e91b4021"
  ],
  "role": "participant"
}
```

نمونه با همه شرکت کننده های یک برچسب، به جز یک نفر:

```
{
  "select_all": true,
  "labels": [
    "d304ba20-e96d-4741-a588-eeabac850e34"
  ],
  "exclude_ids": [
    "5b0399be-2146-481b-a5ac-69c3e91b4021"
  ],
  "role": "participant"
}
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "added_count": 1984,
    "skipped_count": 15,
```

```
    "participants_count": 1999
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`INVALID_PARTICIPANT_USER_IDS`	400	یکی از شناسه ها مال شرکت کننده های شما نیست.
`EVENT_PARTICIPANTS_LIMIT_EXCEEDED`	400	تعداد اعضای رویداد از 20000 بیشتر می شود.
`EVENT_NOT_FOUND`	404	رویداد پیدا نشد یا مال شما نیست.
`VALIDATION_ERROR`	400	ورودی نامعتبر است؛ فیلد `key` مشکل دار را می گوید.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

حذف اعضا

POST `/api/v2/event/events/{id}/participants/bulk-remove/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

اعضا را از رویداد حذف می کند (خود شرکت کننده ها می مانند). یا `participant_ids`، یا `select_all: true` با فیلترهای لیست اعضا منهای `exclude_ids`. شناسه ای که عضو نیست نادیده گرفته می شود.

پاسخ: `affected_count` (تعداد حذف شده ها) و `participants_count` (تعداد اعضا بعد از تغییر).

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه رویداد.

بدنه درخواست (`application/json`)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`select_all`	boolean	خیر	`true` یعنی همه اعضایی که با فیلترها پیدا می شوند.
`participant_ids`	array[uuid]	خیر	شناسه شرکت کننده ها (به جای `select_all`).
`exclude_ids`	array[uuid]	خیر	شناسه کسانی که با `select_all` نباید حذف شوند.
`search`	string	خیر	جستجو روی نام، نام خانوادگی یا نام کاربری عضو.
`roles`	array[string]	خیر	لیست نقش ها؛ فقط اعضایی با این نقش ها.
`labels`	array[uuid]	خیر	لیست شناسه برچسب ها.
`has_labels`	boolean, nullable	خیر	`true` / `false`.

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/{id}/participants/bulk-remove/

{
  "participant_ids": [
    "5b0399be-2146-481b-a5ac-69c3e91b4021"
  ]
}
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "affected_count": 1,
    "participants_count": 120
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`INVALID_PARTICIPANT_USER_IDS`	400	یکی از شناسه ها مال شرکت کننده های شما نیست.
`EVENT_NOT_FOUND`	404	رویداد پیدا نشد یا مال شما نیست.
`VALIDATION_ERROR`	400	ورودی نامعتبر است؛ `key` فیلد مشکل دار را می گوید.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

تغییر نقش اعضا

POST `/api/v2/event/events/{id}/participants/bulk-role/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

مثل حذف اعضا انتخاب می کند، ولی به جای حذف، نقش `role` را به آن ها می دهد. پاسخ: `affected_count` و `participants_count`.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه رویداد.

بدنه درخواست (application/json)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
select_all	boolean	خیر	true یعنی همه اعضایی که با فیلترها پیدا می شوند.
participant_ids	array[uuid]	خیر	شناسه شرکت کننده ها (به جای select_all).
exclude_ids	array[uuid]	خیر	شناسه کسانی که با select_all نباید حذف شوند.
search	string	خیر	جستجو روی نام، نام خانوادگی یا نام کاربری عضو.
roles	array[string]	خیر	لیست نقش ها؛ فقط اعضایی با این نقش ها.
labels	array[uuid]	خیر	لیست شناسه برچسب ها.
has_labels	boolean, nullable	خیر	true / false.
role	string, enum: teacher, assistant, participant	بله	نقش تازه (اجباری): assistant، teacher یا participant.

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/{id}/participants/bulk-role/

{
  "select_all": true,
  "roles": [
    "participant"
  ],
  "search": "رضایی",
  "role": "assistant"
}
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "affected_count": 3,
    "participants_count": 120
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
INVALID_PARTICIPANT_USER_IDS	400	یکی از شناسه ها مال شرکت کننده های شما نیست.
EVENT_NOT_FOUND	404	رویداد پیدا نشد یا مال شما نیست.

internal_code	HTTP	معنی
`VALIDATION_ERROR`	400	ورودی نامعتبر است؛ `key` فیلد مشکل دار را می گوید.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

فایل ها و ضبط های رویداد

GET `/api/v2/event/events/{id}/files/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

فایل ها و ضبط های این رویداد. پاسخ: `{total, results}`.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه رویداد.

پارامترهای query

نام	نوع	اجباری	توضیح
`flag`	string	خیر	فیلتر نوع فایل.
`skip`	integer	خیر	تعداد ردیف هایی که از اول رد می شود (پیش فرض 0).
`take`	integer	خیر	تعداد ردیف ها (1 تا 1000، پیش فرض 20).
`title`	string	خیر	عنوان فایل (بخشی از متن کافی است).

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/{id}/files/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "total": 1,
    "results": [
      {
        "_id": "<file_id>",
        "title": "Weekly class - recording",
        "size": 734003200,
        "duration": 5400,
        "...": "..."
      }
```

```
    ]
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`EVENT_NOT_FOUND`	404	رویداد پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ALOCOM_NOT_LINKED`	409	این مورد (حساب، رویداد یا سرویس) هنوز در سامانه کلاس آماده نیست.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

تعداد فایل های رویداد

GET `/api/v2/event/events/{id}/files/count/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

تعداد فایل ها و ضبط های رویداد.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه رویداد.

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/{id}/files/count/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "...": "..."
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`EVENT_NOT_FOUND`	404	رویداد پیدا نشد یا مال شما نیست.

internal_code	HTTP	معنی
`ALOCOM_NOT_LINKED`	409	این مورد (حساب، رویداد یا سرویس) هنوز در سامانه کلاس آماده نیست.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

حذف همه فایل های رویداد

DELETE `/api/v2/event/events/{id}/files/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

همه فایل ها و ضبط های این رویداد را حذف می کند.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه رویداد.

نمونه درخواست

```
DELETE https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/{id}/files/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": null,
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

نکته: این کار برگشت پذیر نیست؛ قبل از فرستادن، از کاربر تایید بگیرید.

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`EVENT_NOT_FOUND`	404	رویداد پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ALOCOM_NOT_LINKED`	409	این مورد (حساب، رویداد یا سرویس) هنوز در سامانه کلاس آماده نیست.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

ورودهای کلاس

GET `/api/v2/event/events/{id}/enter-logs/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

چه کسی و کی وارد کلاس شده است. پاسخ: `{total, results}`.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه رویداد.

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/{id}/enter-logs/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "total": 1,
    "results": [
      {
        "...": "..."
      }
    ]
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`EVENT_NOT_FOUND`	404	رویداد پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ALOCOM_NOT_LINKED`	409	این مورد (حساب، رویداد یا سرویس) هنوز در سامانه کلاس آماده نیست.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

جلسه های حضور و غیاب

GET `/api/v2/event/events/{id}/attendance/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

جلسه های حضور و غیاب کلاس، همراه با `room_title` و `room_link` (عنوان و لینک اتاق).

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه رویداد.

پارامترهای query

نام	نوع	اجباری	توضیح
`date`	date	خیر	فقط جلسه های این روز (`YYYY-MM-DD`).

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/{id}/attendance/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "total": 1,
    "results": [
      {
        "...": "..."
      }
    ],
    "room_title": "Weekly class",
    "room_link": "https://<class-host>/class/organizer1/weekly-class"
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`EVENT_NOT_FOUND`	404	رویداد پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ALOCOM_NOT_LINKED`	409	این مورد (حساب، رویداد یا سرویس) هنوز در سامانه کلاس آماده نیست.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

یک جلسه حضور و غیاب

GET `/api/v2/event/events/{id}/attendance/{attendance_id}/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

حاضران و غایبان یک جلسه.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	`uuid`	بله	شناسه رویداد.
`attendance_id`	`string`	بله	شناسه جلسه از لیست جلسه ها.

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/{id}/attendance/{attendance_id}/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "...": "حاضران و غایبان"
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`EVENT_NOT_FOUND`	404	رویداد پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ALOCOM_NOT_LINKED`	409	این مورد (حساب، رویداد یا سرویس) هنوز در سامانه کلاس آماده نیست.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

درصد حضور و تمرکز

GET `/api/v2/event/events/{id}/attendance-stats/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

درصد حضور و تمرکز هر نفر در یک بازه زمانی. `start` و `end` اجباری هستند و فاصله آن ها حداکثر 6 ساعت است. هر آیتم از جمله `attendancePercentage`، `ip`، `device`، `username`، `lastName`، `firstName` و `focusPercentage` دارد.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه رویداد.

پارامترهای query

نام	نوع	اجباری	توضیح
`end`	date-time	بله	پایان بازه؛ حداکثر 6 ساعت بعد از `start`.
`skip`	integer	خیر	تعداد ردیف هایی که از اول رد می شود (پیش‌فرض 0).
`start`	date-time	بله	شروع بازه (تاریخ و زمان ISO 8601).
`take`	integer	خیر	تعداد ردیف ها (پیش‌فرض 20، حداکثر 300).

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/{id}/attendance-stats/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "total": 1,
    "results": [
      {
        "firstName": "علی",
        "lastName": "رضایی",
        "username": "ali.r",
        "device": "Desktop",
        "ip": "5.160.10.20",
        "attendancePercentage": 92,
        "focusPercentage": 80
      }
    ]
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`VALIDATION_ERROR`	400	ورودی نامعتبر است؛ `key` فیلد مشکل دار را می گوید.
`EVENT_NOT_FOUND`	404	رویداد پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ALOCOM_NOT_LINKED`	409	این مورد (حساب، رویداد یا سرویس) هنوز در سامانه کلاس آماده نیست.

internal_code	HTTP	معنی
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

خروجی اکسل درصد حضور و تمرکز

GET `/api/v2/event/events/{id}/attendance-stats/export/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

همان گزارش درصد حضور و تمرکز، با همان بازه `start` تا `end`، به صورت فایل اکسل. ستون ها: نام و نام خانوادگی، نام کاربری، دستگاه، آدرس IP، درصد حضور، درصد تمرکز.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	`uuid`	بله	شناسه رویداد.

پارامترهای query

نام	نوع	اجباری	توضیح
`end`	`date-time`	بله	پایان بازه؛ حداکثر 6 ساعت بعد از `start`.
`start`	`date-time`	بله	شروع بازه (تاریخ و زمان ISO 8601).

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/event/events/{id}/attendance-stats/export/
```

پاسخ (200)

فایل اکسل (`.xlsx`)، یا وقتی ردیف ها زیاد باشد فایل ZIP شامل چند فایل اکسل.

نکته: پاسخ این درخواست خود فایل است، نه JSON. فایل را به صورت باینری ذخیره کنید و نام آن را از هدر `Content-Disposition` بردارید. وقتی تعداد ردیف ها زیاد باشد، چند فایل اکسل داخل یک فایل ZIP برمی گردد (`Content-Type: application/zip`). خطاها همان قالب JSON معمول را دارند.

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`VALIDATION_ERROR`	400	ورودی نامعتبر است؛ `key` فیلد مشکل دار را می گوید.
`EVENT_NOT_FOUND`	404	رویداد پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

فصل 4: شرکت کننده ها

شرکت کننده ها کسانی هستند که در رویدادهای خود می گذارید (مدرس، دستیار یا شرکت کننده). آن ها وارد پنل نمی شوند و فقط با نام کاربری و رمزشان وارد کلاس می شوند. هر شرکت کننده مال یک برگزارکننده است؛ شناسه شرکت کننده دیگران `404` می گیرد.

شکل شرکت کننده

فیلد	نوع	توضیح
`id`	`uuid`	شناسه شرکت کننده.
`username`	`string`	نام کاربری: حروف انگلیسی، رقم و `_ . @ -` (ایمیل هم می شود). در بین شرکت کننده های شما یکتا است (بدون حساسیت به بزرگی و کوچکی حروف).
`first_name` / `last_name`	`string`	نام و نام خانوادگی (هر دو اجباری).
`full_name`	`string`	نام کامل (فقط خواندنی).
`phone_number`	`string`	موبایل ایرانی (`09xxxxxxxxx`) یا `""`؛ در بین شرکت کننده های شما تکراری نباشد.
`labels`	`array`	در پاسخ لیست برچسب ها (`{id, name,`) و در درخواست لیست شناسه برچسب ها. `created_at}`
`is_active`	`boolean`	فعال بودن.
`created_at`	`date-time`	زمان ساخت.

لیست شرکت کننده ها

GET `/api/v2/account/participants/`

احراز هویت: کلید API (`Api-Key`) یا توکن لاگین (`Bearer`).

شرکت کننده های شما، صفحه بندی شده.

پارامترهای query

نام	نوع	اجباری	توضیح
`first_name`	`string`	خیر	نام (بخشی از متن کافی است).
`full_name`	`string`	خیر	نام کامل «نام نام خانوادگی» (بخشی از متن کافی است).
`has_labels`	`boolean`	خیر	`true` فقط آن هایی که دست کم یک برچسب دارند، `false` فقط بدون برچسب ها. همراه `labels` و با مقدار `false` هیچ ردیفی پیدا نمی شود.
`is_active`	`boolean`	خیر	`true` فقط فعال ها، `false` فقط غیرفعال ها.
`labels`	`string`	خیر	شناسه برچسب ها با کاما جدا شده؛ ردیف هایی که یکی از این برچسب ها را دارند.
`last_name`	`string`	خیر	نام خانوادگی (بخشی از متن کافی است).

نام	نوع	اجباری	توضیح
`ordering`	string	خیر	`created_at` یا `username`؛ با `-` برای نزولی.
`page`	integer	خیر	شماره صفحه (هر صفحه 20 ردیف).
`phone_number`	string	خیر	شماره موبایل (بخشی از متن کافی است).
`registered_from`	date	خیر	ساخته شده از این تاریخ به بعد (`YYYY-MM-DD`).
`registered_to`	date	خیر	ساخته شده تا پایان این تاریخ (`YYYY-MM-DD`).
`search`	string	خیر	جستجوی یک جا روی نام، نام خانوادگی یا نام کاربری (بخشی از متن کافی است).
`username`	string	خیر	نام کاربری (بخشی از متن کافی است).

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/account/participants/
```

نمونه پاسخ (200)


```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "count": 1,
    "next": null,
    "previous": null,
    "results": [
      {
        "id": "e42db0f9-a183-4c06-abde-c45b0c0cf2c7",
        "username": "ali.r",
        "first_name": "علی",
        "last_name": "رضایی",
        "full_name": "علی رضایی",
        "phone_number": "09121112233",
        "labels": [
          {
            "id": "d304ba20-e96d-4741-a588-eeabac850e34",
            "name": "VIP",
            "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
          }
        ],
        "is_active": true,
        "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
      }
    ]
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

ساختن شرکت کننده

POST `/api/v2/account/participants/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

پاسخ `201`: شرکت کننده ساخته شده.

بدنه درخواست (`application/json`)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`username`	`string`	بله	نام کاربری: حروف انگلیسی، رقم و `_ . @ -`.
`first_name`	`string`	بله	نام.
`last_name`	`string`	بله	نام خانوادگی.
`phone_number`	`string`	خیر	موبایل ایرانی؛ اختیاری.
`labels`	`array[uuid]`	خیر	لیست شناسه برچسب های شما.
`is_active`	`boolean`	خیر	پیش فرض `true`.
`password`	`string`	خیر	رمز ورود به کلاس (قانون رمز شرکت کننده). پیش فرض `123456`.

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/account/participants/

{
  "username": "ali.r",
  "first_name": "علی",
  "last_name": "رضایی",
  "phone_number": "09121112233",
  "labels": [
    "d304ba20-e96d-4741-a588-eeabac850e34"
  ],
  "password": "<password>"
}
```

نمونه پاسخ (`201`)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 201,
  "data": {
    "id": "e42db0f9-a183-4c06-abde-c45b0c0cf2c7",
    "username": "ali.r",
    "first_name": "علی",
    "last_name": "رضایی",
    "full_name": "علی رضایی",
    "phone_number": "09121112233",
    "labels": [
      "d304ba20-e96d-4741-a588-eeabac850e34"
    ],
    "is_active": true,
```

```
    "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
DUPLICATE_USERNAME	400	این نام کاربری قبلا ثبت شده است.
DUPLICATE_PHONE	400	این شماره موبایل قبلا ثبت شده است.
INVALID_LABEL_IDS	400	یکی از شناسه های برچسب مال شما نیست.
VALIDATION_ERROR	400	ورودی نامعتبر است؛ فیلد key فیلد مشکل دار را می گوید.
ALOCOM_NOT_LINKED	409	این مورد (حساب، رویداد یا سرویس) هنوز در سامانه کلاس آماده نیست.
ALOCOM_UNAVAILABLE	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
ALOCOM_REJECTED	400	درخواست رد شد؛ دلیل در message است. چیزی تغییر نکرد.

یک شرکت کننده

GET `/api/v2/account/participants/{id}/`

احراز هویت: کلید (Api-Key) API یا توکن لاگین (Bearer).

یکی از شرکت کننده های شما.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
id	uuid	بله	شناسه شرکت کننده.

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/account/participants/{id}/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "id": "e42db0f9-a183-4c06-abde-c45b0c0cf2c7",
    "username": "ali.r",
    "first_name": "علی",
    "last_name": "رضایی",
    "full_name": "علی رضایی",
    "phone_number": "09121112233",
```

```
    "labels": [
      {
        "id": "d304ba20-e96d-4741-a588-eeabac850e34",
        "name": "VIP",
        "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
      }
    ],
    "is_active": true,
    "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```


خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`PARTICIPANT_NOT_FOUND`	404	شرکت کننده پیدا نشد یا مال شما نیست.

ویرایش شرکت کننده

PATCH `/api/v2/account/participants/{id}/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

هر کدام از فیلدها را که بفرستید عوض می شود. `labels` کل لیست برچسب ها است (جایگزین می شود). رمز اینجا عوض نمی شود (`.../change-password/`). پاسخ: شرکت کننده.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه شرکت کننده.

بدنه درخواست (`application/json`)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`username`	string	خیر	نام کاربری: حروف انگلیسی، رقم و `_ . @ -`.
`first_name`	string	خیر	نام.
`last_name`	string	خیر	نام خانوادگی.
`phone_number`	string	خیر	موبایل ایرانی؛ اختیاری.
`labels`	array[uuid]	خیر	لیست شناسه برچسب های شما.
`is_active`	boolean	خیر	پیش فرض `true`.

نمونه درخواست

```
PATCH https://panel.alocom.co/api/v2/account/participants/{id}/

{
  "phone_number": "09121112244",
  "labels": []
}
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "id": "e42db0f9-a183-4c06-abde-c45b0c0cf2c7",
    "username": "ali.r",
    "first_name": "علی",
    "last_name": "رضایی",
    "full_name": "علی رضایی",
    "phone_number": "09121112244",
    "labels": [],
    "is_active": true,
    "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`PARTICIPANT_NOT_FOUND`	404	شرکت کننده پیدا نشد یا مال شما نیست.
`DUPLICATE_USERNAME`	400	این نام کاربری قبلا ثبت شده است.
`DUPLICATE_PHONE`	400	این شماره موبایل قبلا ثبت شده است.
`INVALID_LABEL_IDS`	400	یکی از شناسه های برچسب مال شما نیست.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

حذف شرکت کننده

DELETE `/api/v2/account/participants/{id}/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

شرکت کننده را با برچسب ها و عضویت هایش در رویدادها حذف می کند. خود رویدادها می مانند.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه شرکت کننده.

نمونه درخواست

```
DELETE https://panel.alocom.co/api/v2/account/participants/{id}/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": null,
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`PARTICIPANT_NOT_FOUND`	404	شرکت کننده پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

تغییر رمز شرکت کننده

POST `/api/v2/account/participants/{id}/change-password/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

رمز ورود به کلاس این شرکت کننده را عوض می کند. پیامکی فرستاده نمی شود؛ رمز را خودتان به او بدهید.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه شرکت کننده.

بدنه درخواست (`application/json`)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`new_password`	string	بله	رمز تازه (قانون رمز شرکت کننده).

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/account/participants/{id}/change-password/

{
  "new_password": "<new_password>"
}
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": null,
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`PARTICIPANT_NOT_FOUND`	404	شرکت کننده پیدا نشد یا مال شما نیست.
`VALIDATION_ERROR`	400	ورودی نامعتبر است؛ `key` فیلد مشکل دار را می گوید.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

رویدادهای یک شرکت کننده

GET `/api/v2/account/participants/{id}/events/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

رویدادهای شما که این شرکت کننده عضو آن ها است، با نقشش در هر کدام. آخرین عضویتی که اضافه یا تغییر داده شده اول می آید. هر ردیف: `role`، `event_title`، `event_id` و `created_at`.

برای حذف او از یک رویداد، همان رویداد را با `bulk-remove` `participant_ids: [<id>]` صدا بزنید.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه شرکت کننده.

پارامترهای query

نام	نوع	اجباری	توضیح
`event_ids`	string	خیر	شناسه رویدادها با کاما.
`page`	integer	خیر	شماره صفحه (هر صفحه 20 ردیف).
`role`	string	خیر	یک یا چند نقش با کاما.

نام	نوع	اجباری	توضیح
`search`	`string`	خیر	عنوان رویداد (بخشی از متن کافی است).

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/account/participants/{id}/events/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "count": 1,
    "next": null,
    "previous": null,
    "results": [
      {
        "event_id": "41196390-92e6-4c55-aa8b-e348e4d9260d",
        "event_title": "Weekly class",
        "role": "organizer",
        "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
      }
    ]
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`PARTICIPANT_NOT_FOUND`	404	شرکت کننده پیدا نشد یا مال شما نیست.

اضافه کردن شرکت کننده به یک رویداد

POST `/api/v2/account/participants/{id}/events/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

شرکت کننده را با `role` به یکی از رویدادهای شما اضافه می کند (201)؛ اگر از قبل عضو باشد، نقش تازه را به او می دهد (200). پاسخ: ردیفی مثل لیست بالا.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	`uuid`	بله	شناسه شرکت کننده.

بدنه درخواست (`application/json`)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`event_id`	uuid	بله	شناسه یکی از رویدادهای شما.
`role`	string, enum: `teacher`, `assistant`, `participant`	بله	`teacher`، `assistant` یا `participant`.

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/account/participants/{id}/events/

{
  "event_id": "41196390-92e6-4c55-aa8b-e348e4d9260d",
  "role": "assistant"
}
```

نمونه پاسخ (`201`)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 201,
  "data": {
    "event_id": "41196390-92e6-4c55-aa8b-e348e4d9260d",
    "event_title": "Weekly class",
    "role": "assistant",
    "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`PARTICIPANT_NOT_FOUND`	404	شرکت کننده پیدا نشد یا مال شما نیست.
`EVENT_NOT_FOUND`	404	رویداد پیدا نشد یا مال شما نیست.
`EVENT_PARTICIPANTS_LIMIT_EXCEEDED`	400	تعداد اعضای رویداد از 20000 بیشتر می شود.
`VALIDATION_ERROR`	400	ورودی نامعتبر است؛ `key` فیلد مشکل دار را می گوید.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

فایل نمونه ایمپورت

GET `/api/v2/account/participants/import-template/`

احراز هویت: کلید (Api-Key) API یا توکن لاگین (Bearer).

یک فایل اکسل خالی با ستون های name، surname، password، username و cellphone. ستون های نام کاربری، رمز و موبایل از قبل متنی هستند تا صفر اول شماره و رمزی مثل 012345 حفظ شود.

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/account/participants/import-template/
```

پاسخ (200)

فایل اکسل (.xlsx)، یا وقتی ردیف ها زیاد باشد فایل ZIP شامل چند فایل اکسل.

نکته: پاسخ این درخواست خود فایل است، نه JSON. فایل را به صورت باینری ذخیره کنید و نام آن را از هدر Content-Disposition بردارید. وقتی تعداد ردیف ها زیاد باشد، چند فایل اکسل داخل یک فایل ZIP برمی گردد (Content-Type: application/zip). خطاها همان قالب JSON معمول را دارند.

ایمپورت از اکسل، پیش نمایش

POST `/api/v2/account/participants/import/preview/`

احراز هویت: کلید (Api-Key) API یا توکن لاگین (Bearer).

ایمپورت دو مرحله دارد: اول پیش نمایش و بعد ذخیره با همان فایل. این مرحله **هیچ چیز ذخیره نمی کند** و وضعیت هر ردیف را برمی گرداند.

فایل: multipart/form-data با فیلد file؛ .xls، .xlsx یا .csv، حداکثر 5 مگابایت و 500 ردیف. فقط شیت اول خوانده می شود و ردیف اول سرستون ها است: username (اجباری)، cellphone، surname، name، password.

وضعیت هر ردیف: new (ساخته می شود)، existing (شرکت کننده ای با این نام کاربری دارید و به روز می شود) یا invalid (رد می شود؛ دلیل در errors به تفکیک ستون).

قانون ها: username مثل ساخت شرکت کننده و در فایل تکراری نباشد؛ name و surname اجباری؛ password اگر خالی باشد 123456؛ cellphone اختیاری و موبایل ایرانی (اعداد فارسی، فاصله و پیش شماره +98 درست می شوند).

بدنه درخواست (multipart/form-data)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
file	file	بله	فایل اکسل یا CSV.

نمونه درخواست

```
curl -X POST "https://panel.alocom.co/api/v2/account/participants/import/preview/" \
  -H "Authorization: Api-Key <api_key>" \
  -F "file=@participants.xlsx"
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "total": 2,
    "new": 1,
    "existing": 0,
```

```
    "invalid": 1,
    "rows": [
      {
        "row": 2,
        "username": "ali.r",
        "name": "علی",
        "surname": "رضایی",
        "cellphone": "09121112233",
        "status": "new",
        "errors": {}
      },
      {
        "row": 3,
        "username": "ali r",
        "name": "سارا",
        "surname": "",
        "cellphone": "",
        "status": "invalid",
        "errors": {
          "username": [
            "نام کاربری فقط می تواند شامل حروف انگلیسی، عدد و کاراکترهای _ . @ - باشد."
          ],
          "surname": [
            "نام خانوادگی الزامی است."
          ]
        }
      }
    ]
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```


خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`PARTICIPANT_IMPORT_INVALID_FILE`	400	فایل خوانا نیست، بیشتر از 5 مگابایت است یا ستون `username` ندارد.
`PARTICIPANT_IMPORT_EMPTY`	400	فایل ردیف داده ندارد.
`PARTICIPANT_IMPORT_TOO_MANY_ROWS`	400	فایل بیشتر از 500 ردیف دارد.
`VALIDATION_ERROR`	400	ورودی نامعتبر است؛ `key` فیلد مشکل دار را می گوید.

ایمپورت از اکسل، ذخیره

POST `/api/v2/account/participants/import/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

همان فایل پیش نمایش را دوباره بفرستید: ردیف های `new` ساخته می شوند، `existing` به روز می شوند (نام، نام خانوادگی، موبایل و رمز از فایل؛ رمز خالی یعنی `123456`) و `invalid` رد می شوند.

`labels` (اختیاری) به همه ساخته شده ها و به روز شده ها اضافه می شود؛ در multipart برای هر شناسه یک بار فیلـد `labels` را تکرار کنید. `event_id` (اختیاری) همه آن ها را با نقش `participant` به آن رویداد اضافه می کند.

اگر درخواست رد شود هیچ چیز ذخیره نمی شود و فرستادن دوباره همان فایل امن است. پاسخ: تعداد ساخته شده، بـه روز شده، رد شده و اضافه شده به رویداد.

بدنه درخواست (`multipart/form-data`)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`file`	`file`	بله	همان فایل پیش نمایش.
`labels`	`array[uuid]`	خیر	شناسه برچسب های شما؛ برای هر شناسه یک فیلد.
`event_id`	`uuid`	خیر	شناسه یکی از رویدادهای شما.

نمونه درخواست

```
curl -X POST "https://panel.alocom.co/api/v2/account/participants/import/" \
  -H "Authorization: Api-Key <api_key>" \
  -F "file=@participants.xlsx" \
  -F "labels=<label_id_1>" -F "labels=<label_id_2>" \
  -F "event_id=<event_id>"
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "created_count": 8,
    "updated_count": 2,
    "skipped_count": 2,
    "added_to_event_count": 10
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

نکته: با تعداد زیاد ممکن است چند دقیقه طول بکشد (سمت سرور تا 8 دقیقه صبر می شـود)؛ timeout درخواسـت خـود را بلند بگذارید.

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`PARTICIPANT_IMPORT_NOTHING_TO_IMPORT`	400	همه ردیف های فایل نامعتبر هستند.
`INVALID_LABEL_IDS`	400	یکی از شناسه های برچسب مال شما نیست.
`EVENT_NOT_FOUND`	404	رویداد پیدا نشد یا مال شما نیست.
`PARTICIPANT_IMPORT_CONFLICT`	400	در همین مدت نام کاربری یا موبایلی گرفته شد؛ فایل را دوباره بفرستید.
`PARTICIPANT_IMPORT_INVALID_FILE`	400	فایل خوانا نیست، بیشتر از 5 مگابایت است یا ستون `username` ندارد.

internal_code	HTTP	معنی
`PARTICIPANT_IMPORT_EMPTY`	400	فایل ردیف داده ندارد.
`PARTICIPANT_IMPORT_TOO_MANY_ROWS`	400	فایل بیشتر از 500 ردیف دارد.
`EVENT_PARTICIPANTS_LIMIT_EXCEEDED`	400	تعداد اعضای رویداد از 20000 بیشتر می شود.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

خروجی اکسل شرکت کننده ها

GET `/api/v2/account/participants/export/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

شرکت کننده های شما به صورت فایل اکسل با ستون های نام، نام خانوادگی، نام کاربری، شماره موبایل و برچسب ها. همان فیلترهای لیست شرکت کننده ها را می گیرد؛ بدون فیلتر یعنی همه.

پارامترهای query

نام	نوع	اجباری	توضیح
`first_name`	`string`	خیر	نام (بخشی از متن کافی است).
`full_name`	`string`	خیر	نام کامل «نام نام خانوادگی» (بخشی از متن کافی است).
`has_labels`	`boolean`	خیر	`true` فقط آن هایی که دست کم یک برچسب دارند، `false` فقط بدون برچسب ها. همراه `labels` و با مقدار `false` هیچ ردیفی پیدا نمی شود.
`is_active`	`boolean`	خیر	`true` فقط فعال ها، `false` فقط غیرفعال ها.
`labels`	`string`	خیر	شناسه برچسب ها با کاما جدا شده؛ ردیف هایی که یکی از این برچسب ها را دارند.
`last_name`	`string`	خیر	نام خانوادگی (بخشی از متن کافی است).
`ordering`	`string`	خیر	`created_at` یا `username`؛ با `-` برای نزولی.
`phone_number`	`string`	خیر	شماره موبایل (بخشی از متن کافی است).
`registered_from`	`date`	خیر	ساخته شده از این تاریخ به بعد (`YYYY-MM-DD`).
`registered_to`	`date`	خیر	ساخته شده تا پایان این تاریخ (`YYYY-MM-DD`).
`search`	`string`	خیر	جستجوی یک جا روی نام، نام خانوادگی یا نام کاربری (بخشی از متن کافی است).
`username`	`string`	خیر	نام کاربری (بخشی از متن کافی است).

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/account/participants/export/
```

پاسخ (200)

فایل اکسل (`.xlsx`)، یا وقتی ردیف ها زیاد باشد فایل ZIP شامل چند فایل اکسل.

نکته: پاسخ این درخواست خود فایل است، نه JSON. فایل را به صورت باینری ذخیره کنید و نام آن را از هدر `Content-Disposition` بردارید. وقتی تعداد ردیف ها زیاد باشد، چند فایل اکسل داخل یک فایل ZIP برمی گردد (`Content-Type: application/zip`). خطاها همان قالب JSON معمول را دارند.

حذف همه شرکت کننده ها

POST `/api/v2/account/participants/delete-all/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

همه شرکت کننده های شما را یک جا حذف می کند، با برچسب ها و عضویت هایشان در رویدادها. بدنه ندارد. پاسخ: `deleted_count`.

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/account/participants/delete-all/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "deleted_count": 350
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

نکته: این کار برگشت پذیر نیست؛ قبل از فرستادن، از کاربر تایید بگیرید.

نکته: با تعداد زیاد ممکن است چند دقیقه طول بکشد (سمت سرور تا 8 دقیقه صبر می شود)؛ timeout درخواست خود را بلند بگذارید.

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

فصل 5: برچسب ها

برچسب ها برای دسته بندی شرکت کننده ها هستند (مثلا «VIP» یا «کلاس دهم»). هر برگزارکننده برچسب های خودش را دارد. شکل برچسب: `name`، `id` و `created_at`. برچسب را در `labels` شرکت کننده می گذارید.

لیست برچسب ها

GET `/api/v2/account/labels/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

برچسب های شما، صفحه بندی شده.

پارامترهای query

نام	نوع	اجباری	توضیح
`name`	`string`	خیر	نام برچسب (بخشی از متن کافی است).
`ordering`	`string`	خیر	`name` یا `created_at`؛ با `-` برای نزولی.
`page`	`integer`	خیر	شماره صفحه (هر صفحه 20 ردیف).

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/account/labels/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "count": 1,
    "next": null,
    "previous": null,
    "results": [
      {
        "id": "d304ba20-e96d-4741-a588-eeabac850e34",
        "name": "VIP",
        "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
      }
    ]
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

ساختن برچسب

POST `/api/v2/account/labels/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

پاسخ `201`: برچسب ساخته شده.

بدنه درخواست (`application/json`)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`name`	`string`	بله	نام برچسب، حداکثر 255 کاراکتر؛ در بین برچسب های شما تکراری نباشد.

نمونه درخواست

```
POST https://panel.alocom.co/api/v2/account/labels/

{
  "name": "VIP"
}
```

نمونه پاسخ (`201`)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 201,
  "data": {
    "id": "d304ba20-e96d-4741-a588-eeabac850e34",
    "name": "VIP",
    "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`DUPLICATE_LABEL_NAME`	400	برچسبی با این نام دارید.
`VALIDATION_ERROR`	400	ورودی نامعتبر است؛ `key` فیلد مشکل دار را می گوید.

یک برچسب

GET `/api/v2/account/labels/{id}/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

یکی از برچسب های شما.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	`uuid`	بله	شناسه برچسب.

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/account/labels/{id}/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "id": "d304ba20-e96d-4741-a588-eeabac850e34",
    "name": "VIP",
    "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
LABEL_NOT_FOUND	404	برچسب پیدا نشد یا مال شما نیست.

ویرایش برچسب

PATCH `/api/v2/account/labels/{id}/`

احراز هویت: کلید (Api-Key) API یا توکن لاگین (Bearer).

تغییر نام برچسب. پاسخ: برچسب.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
id	uuid	بله	شناسه برچسب.

بدنه درخواست (application/json)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
name	string	خیر	نام تازه.

نمونه درخواست

```
PATCH https://panel.alocom.co/api/v2/account/labels/{id}/

{
  "name": "VIP 1405"
}
```

نمونه پاسخ (200)


```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "id": "d304ba20-e96d-4741-a588-eeabac850e34",
    "name": "VIP 1405",
    "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```


خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
LABEL_NOT_FOUND	404	برچسب پیدا نشد یا مال شما نیست.
DUPLICATE_LABEL_NAME	400	برچسبی با این نام دارید.

حذف برچسب

DELETE `/api/v2/account/labels/{id}/`

احراز هویت: کلید (Api-Key) API یا توکن لاگین (Bearer).

تا وقتی برچسب روی شرکت کننده ای باشد حذف نمی شود (LABEL_ASSIGNED_TO_PARTICIPANTS). اول آن را از شرکت کننده ها بردارید (PATCH /account/participants/{id}/ با لیست labels بدون آن) و بعد حذف کنید.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
id	uuid	بله	شناسه برچسب.

نمونه درخواست

```
DELETE https://panel.alocom.co/api/v2/account/labels/{id}/
```

نمونه پاسخ (200)


```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": null,
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`LABEL_NOT_FOUND`	404	برچسب پیدا نشد یا مال شما نیست.
`LABEL_ASSIGNED_TO_PARTICIPANTS`	400	برچسب روی شرکت کننده هایی هست و حذف نمی شود.

فصل 6: گزارش ترافیک

چه کسی، کی و با چه دستگاهی وارد کلاس های شما شده و خارج شده است. این گزارش با `take` و `skip` صفحه بنـدی می شود.

گزارش ترافیک کلاس ها

GET `/api/v2/account/traffic/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

پاسخ: `{total, results}`. هر آیتم از جمله این فیلدها را دارد: `firstName`، `lastName`، `username`، `roomName`، `deviceName`، `os`، `osVersion`، `browser`، `browserVersion`، `addressIp`، `enter` و `exit` (زمان ورود و خروج)، `phone` و `totalConnectionTime`.

پارامترهای query

نام	نوع	اجباری	توضیح
`browser`	string	خیر	مرورگر؛ چند مقدار با کاما.
`date_from`	date	خیر	از این روز (به وقت تهران، `YYYY-MM-DD`).
`date_to`	date	خیر	تا پایان این روز (به وقت تهران، `YYYY-MM-DD`).
`device`	string	خیر	دستگاه؛ چند مقدار با کاما.
`event_name`	string	خیر	نام رویداد.
`event_type`	string	خیر	نوع رویداد؛ چند مقدار با کاما.
`first_name`	string	خیر	نام.
`ip`	string	خیر	آدرس IP.
`last_name`	string	خیر	نام خانوادگی.
`os`	string	خیر	سیستم عامل؛ چند مقدار با کاما.
`phone`	string	خیر	موبایل.
`skip`	integer	خیر	تعداد ردیف هایی که از اول رد می شود (پیش‌فرض 0).
`sort_by`	string	خیر	`1` صعودی، `-1` نزولی.
`sort_column`	string	خیر	مرتب سازی بر اساس `browser`، `deviceName`، `os`، `enter`، `addressIp` یا `exit`.
`take`	integer	خیر	تعداد ردیف ها (1 تا 1000، پیش فرض 20).
`username`	string	خیر	نام کاربری.

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/account/traffic/
```

نمونه پاسخ (200)


```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "total": 1,
    "results": [
      {
        "firstName": "علی",
        "lastName": "رضایی",
        "username": "ali.r",
        "roomName": "Weekly class",
        "enter": "2026-11-14T10:00:00.000Z",
        "exit": "2026-11-14T11:30:00.000Z",
        "deviceName": "Desktop",
        "os": "Windows",
        "osVersion": "10",
        "browser": "Chrome",
        "browserVersion": "130",
        "addressIp": "5.160.10.20",
        "phone": "09121112233",
        "...": "..."
      }
    ]
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```


خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`VALIDATION_ERROR`	400	ورودی نامعتبر است؛ `key` فیلد مشکل دار را می گوید.
`ALOCOM_NOT_LINKED`	409	این مورد (حساب، رویداد یا سرویس) هنوز در سامانه کلاس آماده نیست.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

خروجی اکسل گزارش ترافیک

GET `/api/v2/account/traffic/export/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

همان گزارش با همان فیلترها (بدون `take` و `skip`) به صورت فایل اکسل. ستون ها: نام، نام کاربری، نـام رویـداد، ورود، خروج (تاریخ شمسی به وقت تهران)، مدت اتصال، دستگاه، سیسـتم عامـل و نسـخه آن، مرورگـر و نسـخه آن، آدرس IP، شماره موبایل و مجموع کل اتصال.

پارامترهای query

نام	نوع	اجباری	توضیح
`browser`	string	خیر	مرورگر؛ چند مقدار با کاما.
`date_from`	date	خیر	از این روز (به وقت تهران، `YYYY-MM-DD`).
`date_to`	date	خیر	تا پایان این روز (به وقت تهران، `YYYY-MM-DD`).
`device`	string	خیر	دستگاه؛ چند مقدار با کاما.
`event_name`	string	خیر	نام رویداد.
`event_type`	string	خیر	نوع رویداد؛ چند مقدار با کاما.
`first_name`	string	خیر	نام.
`ip`	string	خیر	آدرس IP.
`last_name`	string	خیر	نام خانوادگی.
`os`	string	خیر	سیستم عامل؛ چند مقدار با کاما.
`phone`	string	خیر	موبایل.
`sort_by`	string	خیر	`1` صعودی، `-1` نزولی.
`sort_column`	string	خیر	مرتب سازی بر اساس `browser`، `deviceName`، `os`، `enter`، `addressIp` یا `exit`.
`username`	string	خیر	نام کاربری.

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/account/traffic/export/
```

پاسخ (200)

فایل اکسل (`.xlsx`)، یا وقتی ردیف ها زیاد باشد فایل ZIP شامل چند فایل اکسل.

نکته: پاسخ این درخواست خود فایل است، نه JSON. فایل را به صورت باینری ذخیره کنید و نام آن را از هدر `Content-Disposition` بردارید. وقتی تعداد ردیف ها زیاد باشد، چند فایل اکسل داخل یک فایل ZIP برمی گردد (`Content-Type: application/zip`). خطاها همان قالب JSON معمول را دارند.

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

فصل 7: افزونه ها

افزونه ها امکانات اضافه روی سرویس ها هستند: ضبط ابری (`record`)، `iframe`، لوگو (`logo`) و دامنه اختصاصی (`domain`). سه مفهوم هست:

- **افزونه کاتالوگ**: چیزی که وجود دارد (`/service-extension/extensions/`).
- **افزونه من**: افزونه ای که مدیر سیستم به شما داده است، با تاریخ اعتبار و مصرف خودش (`/service-extension/organizer-extensions/`). از هر نوع، یک افزونه معتبر در یک زمان.
- **اتصال**: اینکه افزونه شما به کدام سرویس های خریداری شده وصل است (`/service-extension/organizer-service-extensions/`). با `assign-services` تنظیم می شود.

بعد از خرید یا ارتقای یک سرویس، افزونه های معتبر شما خودکار به سرویس تازه وصل می شوند.

شکل افزونه کاتالوگ

فیلد	نوع	توضیح
`id`	`uuid`	شناسه افزونه در کاتالوگ.
`name`	`string`	نام افزونه.
`service_extension_type`	`string`	`record` (ضبط ابری)، `logo`، `iframe` یا `domain`.
`max_disk`	`integer, nullable`	فضا به مگابایت.
`max_time`	`integer, nullable`	مدت به دقیقه (برای ضبط ابری ساعت های ضبط، برای بقیه مدت اعتبار).
`concurrent_record_number`	`integer, nullable`	تعداد ضبط هم زمان.
`price`	`string`	قیمت به ریال.
`status`	`string`	`active` یا `inactive` (به برگزارکننده فقط فعال ها نشان داده می شوند).
`domain_url`	`string, nullable`	دامنه (برای نوع `domain`).

شکل افزونه من

فیلد	نوع	توضیح
`id`	`uuid`	شناسه افزونه شما. در مسیرهای `organizer-extensions/{id}/` همین استفاده می شود.
`extension_id`	`uuid`	افزونه کاتالوگ.
`name` / `extension_type`	`string`	نام و نوع افزونه.
`max_disk` / `max_time` / `concurrent_record_number`	`integer, nullable`	سقف ها، همان طور که هنگام دادن افزونه بوده.
`disk_usage` / `time_usage`	`integer, nullable`	مقدار مصرف شده؛ اگر در دسترس نباشد `null`.
`started_at` / `expired_at`	`date-time`	اعتبار. `expired_at` برابر `null` یعنی بدون انقضا.
`fav_icon_url` و سایر `*_url`	`string, nullable`	آدرس تصویرهای لوگو و سربرگ (برای نوع `logo`).
`domain_url`	`string, nullable`	دامنه (برای نوع `domain`).

فیلد	نوع	توضیح
`alocom_id`	`string, nullable`	شناسه داخلی؛ هنگام گزارش مشکل به پشتیبانی به کار می آید.

شکل اتصال

فیلد	نوع	توضیح
`id`	`uuid`	شناسه اتصال.
`organizer_service_id`	`uuid`	سرویس خریداری شده.
`organizer_extension_id`	`uuid`	افزونه شما.
`service_name` / `extension_name` / `extension_type`	`string`	نام سرویس، نام و نوع افزونه.
`alocom_id`	`string, nullable`	شناسه داخلی؛ هنگام گزارش مشکل به پشتیبانی به کار می آید.

افزونه های کاتالوگ

GET `/api/v2/service-extension/extensions/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

افزونه های فعال، صفحه بندی شده. بدون `ordering`، کوتاه ترین مدت اول می آید.

پارامترهای query

نام	نوع	اجباری	توضیح
`max_time`	`integer`	خیر	مدت دقیق به دقیقه.
`name`	`string`	خیر	نام (بخشی از متن کافی است).
`ordering`	`string`	خیر	`max_time`، `price`، `name` یا `created_at`؛ با `-` برای نزولی.
`page`	`integer`	خیر	شماره صفحه (هر صفحه 20 ردیف).
`service_extension_type`	`string`	خیر	`logo`، `iframe`، `record` یا `domain`.
`status`	`string`	خیر	برای برگزارکننده نادیده گرفته می شود (همیشه فقط فعال ها).

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/service-extension/extensions/
```

نمونه پاسخ (200)


```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "count": 1,
    "next": null,
    "previous": null,
    "results": [
      {
        "id": "566bbee0-f961-4d71-a54c-3c2fd36db053",
        "name": "ضبط ابری 10 ساعته",
        "service_extension_type": "record",
        "max_disk": 30720,
        "max_time": 600,
        "concurrent_record_number": 2,
        "price": "2500000",
        "status": "active",
        "domain_url": null,
        "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
      }
    ]
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```


یک افزونه کاتالوگ

GET `/api/v2/service-extension/extensions/{id}/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

یک افزونه فعال کاتالوگ.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه افزونه کاتالوگ.

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/service-extension/extensions/{id}/
```

نمونه پاسخ (200)


```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "id": "566bbee0-f961-4d71-a54c-3c2fd36db053",
    "name": "ضبط ابری 10 ساعته",
```

```
    "service_extension_type": "record",
    "max_disk": 30720,
    "max_time": 600,
    "concurrent_record_number": 2,
    "price": "2500000",
    "status": "active",
    "domain_url": null,
    "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```


خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`EXTENSION_NOT_FOUND`	404	افزونه پیدا نشد یا فعال نیست.

افزونه های من

GET `/api/v2/service-extension/organizer-extensions/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

افزونه هایی که به شما داده شده، با تاریخ اعتبار و مصرف. `disk_usage` و `time_usage` مصرف لحظه ای هستند.

پارامترهای query

نام	نوع	اجباری	توضیح
`extension_id`	`string`	خیر	شناسه افزونه کاتالوگ.
`extension_type`	`string`	خیر	`logo`، `iframe`، `record` یا `domain`.
`ordering`	`string`	خیر	`expired_at`، `started_at` یا `created_at`؛ با `-` برای نزولی.
`page`	`integer`	خیر	شماره صفحه (هر صفحه 20 ردیف).

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/service-extension/organizer-extensions/
```

نمونه پاسخ (200)


```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "count": 1,
    "next": null,
    "previous": null,
    "results": [
      {
```

```
        "id": "64fad289-65d0-43cd-a964-ea3016e257a3",
        "organizer_id": "86099590-d2ae-47c4-a7f4-e993d395163d",
        "extension_id": "566bbee0-f961-4d71-a54c-3c2fd36db053",
        "name": "ضبط ابری 10 ساعته",
        "extension_type": "record",
        "disk_usage": 1200,
        "time_usage": 95,
        "max_disk": 30720,
        "max_time": 600,
        "concurrent_record_number": 2,
        "fav_icon_url": null,
        "fa_white_header_url": null,
        "en_white_header_url": null,
        "fa_white_login_url": null,
        "en_white_login_url": null,
        "fa_blue_login_url": null,
        "en_blue_login_url": null,
        "alocom_id": "6731f0c2e4b0a1d2c3e4f5a6",
        "started_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30",
        "expired_at": "2026-12-14T10:30:00+03:30",
        "domain_url": null,
        "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
      }
    ]
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```


یکی از افزونه های من

GET `/api/v2/service-extension/organizer-extensions/{id}/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

یکی از افزونه های شما.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه افزونه شما.

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/service-extension/organizer-extensions/{id}/
```

نمونه پاسخ (200)


```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "id": "64fad289-65d0-43cd-a964-ea3016e257a3",
```

```
    "organizer_id": "86099590-d2ae-47c4-a7f4-e993d395163d",
    "extension_id": "566bbee0-f961-4d71-a54c-3c2fd36db053",
    "name": "ضبط ابری 10 ساعته",
    "extension_type": "record",
    "disk_usage": 1200,
    "time_usage": 95,
    "max_disk": 30720,
    "max_time": 600,
    "concurrent_record_number": 2,
    "fav_icon_url": null,
    "fa_white_header_url": null,
    "en_white_header_url": null,
    "fa_white_login_url": null,
    "en_white_login_url": null,
    "fa_blue_login_url": null,
    "en_blue_login_url": null,
    "alocom_id": "6731f0c2e4b0a1d2c3e4f5a6",
    "started_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30",
    "expired_at": "2026-12-14T10:30:00+03:30",
    "domain_url": null,
    "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```


خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`ORGANIZER_EXTENSION_NOT_FOUND`	404	افزونه پیدا نشد یا مال شما نیست.

وصل کردن افزونه به سرویس ها

PUT `api/v2/service-extension/organizer-extensions/{id}/assign-/services/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

`organizer_service_ids` **لیست کامل** سرویس های خریداری شده ای است که این افزونه باید بعد از این درخواست به آن ها وصل باشد، نه یک تغییر: سرویسی که در لیست نیست جدا می شود، سرویس تازه وصل می شود و بقیه همان طور می مانند. `[]` افزونه را از همه جدا می کند.

هر سرویس باید مال شما باشد و تمام نشده باشد (سرویسی که هنوز شروع نشده اشکالی ندارد). پاسخ: همه اتصال های این افزونه بعد از تغییر، به صورت آرایه.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه افزونه شما.

بدنه درخواست (`application/json`)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
`organizer_service_ids`	`array[uuid]`	بله	لیست شناسه سرویس های خریداری شده (`id` در `GET /service/mine-services/`).

نمونه درخواست

```
PUT https://panel.alocom.co/api/v2/service-extension/organizer-extensions/{id}/assign-services/

{
  "organizer_service_ids": [
    "918b81db-5e91-4031-a48b-963c93845e5b",
    "c5cb13c6-4a0b-43cc-a8a1-1de8e381b5f9"
  ]
}
```

نمونه پاسخ (`200`)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "id": "915e375d-95d7-4bf0-a0a2-e054caadfb56",
      "organizer_id": "86099590-d2ae-47c4-a7f4-e993d395163d",
      "organizer_service_id": "918b81db-5e91-4031-a48b-963c93845e5b",
      "organizer_extension_id": "64fad289-65d0-43cd-a964-ea3016e257a3",
      "service_name": "کلاس آنلاین 50 نفره",
      "extension_name": "ضبط ابری 10 ساعته",
      "extension_type": "record",
      "alocom_id": "6731f0c2e4b0a1d2c3e4f5a6",
      "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
    }
  ],
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`ORGANIZER_EXTENSION_NOT_FOUND`	404	افزونه پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ORGANIZER_SERVICE_NOT_FOUND`	400 / 404	سرویس خریداری شده پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ORGANIZER_SERVICE_EXPIRED`	400	سرویس خریداری شده تمام شده است.
`ALOCOM_NOT_LINKED`	409	این مورد (حساب، رویداد یا سرویس) هنوز در سامانه کلاس آماده نیست.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.

internal_code	HTTP	معنی
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

اتصال های افزونه ها

GET `/api/v2/service-extension/organizer-service-extensions/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

کدام افزونه شما به کدام سرویس خریداری شده وصل است. صفحه بندی شده.

پارامترهای query

نام	نوع	اجباری	توضیح
`ordering`	`string`	خیر	`created_at`؛ با `-` برای نزولی.
`organizer_extension_id`	`string`	خیر	فقط اتصال های این افزونه شما.
`organizer_service_id`	`string`	خیر	فقط اتصال های این سرویس خریداری شده.
`page`	`integer`	خیر	شماره صفحه (هر صفحه 20 ردیف).

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/service-extension/organizer-service-extensions/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "count": 1,
    "next": null,
    "previous": null,
    "results": [
      {
        "id": "915e375d-95d7-4bf0-a0a2-e054caadfb56",
        "organizer_id": "86099590-d2ae-47c4-a7f4-e993d395163d",
        "organizer_service_id": "918b81db-5e91-4031-a48b-963c93845e5b",
        "organizer_extension_id": "64fad289-65d0-43cd-a964-ea3016e257a3",
        "service_name": "کلاس آنلاین 50 نفره",
        "extension_name": "ضبط ابری 10 ساعته",
        "extension_type": "record",
        "alocom_id": "6731f0c2e4b0a1d2c3e4f5a6",
        "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
      }
    ]
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

یک اتصال

GET `/api/v2/service-extension/organizer-service-extensions/{id}/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

یک اتصال افزونه به سرویس.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه اتصال.

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/service-extension/organizer-service-extensions/{id}/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "id": "915e375d-95d7-4bf0-a0a2-e054caadfb56",
    "organizer_id": "86099590-d2ae-47c4-a7f4-e993d395163d",
    "organizer_service_id": "918b81db-5e91-4031-a48b-963c93845e5b",
    "organizer_extension_id": "64fad289-65d0-43cd-a964-ea3016e257a3",
    "service_name": "کلاس آنلاین 50 نفره",
    "extension_name": "ضبط ابری 10 ساعته",
    "extension_type": "record",
    "alocom_id": "6731f0c2e4b0a1d2c3e4f5a6",
    "created_at": "2026-11-14T10:30:00+03:30"
  },
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`ORGANIZER_SERVICE_EXTENSION_NOT_FOUND`	404	اتصال پیدا نشد یا مال شما نیست.

فایل های ضبط ابری

GET `api/v2/service-extension/organizer-extensions/{id}/record-/files/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

فایل های ضبط شده زیر یک افزونه ضبط ابری (`record`)، همراه با `capacity` (فضای مصرف شده و سقف فضا). هر فایل از جمله `size`، `duration`، `title`، `_id` و `publicUrl` (لینک دانلود)، `organizer_service_id` و `event_id` را دارد.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	`uuid`	بله	شناسه افزونه شما.

پارامترهای query

نام	نوع	اجباری	توضیح
`date_from`	`date`	خیر	از این روز (به وقت تهران، `YYYY-MM-DD`).
`date_to`	`date`	خیر	تا پایان این روز (به وقت تهران، `YYYY-MM-DD`).
`event_ids`	`string`	خیر	شناسه رویدادهای شما با کاما.
`organizer_service_ids`	`string`	خیر	شناسه سرویس های خریداری شده شما با کاما.
`skip`	`integer`	خیر	تعداد ردیف هایی که از اول رد می شود (پیش فرض 0).
`take`	`integer`	خیر	تعداد ردیف ها (1 تا 1000، پیش فرض 50).

نمونه درخواست

```
GET https://panel.alocom.co/api/v2/service-extension/organizer-extensions/{id}/record-files/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": {
    "total": 1,
    "results": [
      {
        "_id": "<file_id>",
        "title": "Weekly class - 1405/08/23",
        "duration": 5400,
        "size": 734003200,
        "publicUrl": "https://<file-host>/<file_id>.mp4",
        "organizer_service_id": "918b81db-5e91-4031-a48b-963c93845e5b",
        "event_id": "41196390-92e6-4c55-aa8b-e348e4d9260d",
        "...": "..."
      }
    ],
    "capacity": {
      "disk_usage": 1200,
      "max_disk": 30720
    }
  },
```

```
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`EXTENSION_NOT_RECORD`	400	این افزونه از نوع ضبط ابری نیست.
`ORGANIZER_EXTENSION_NOT_FOUND`	404	افزونه پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ORGANIZER_SERVICE_NOT_FOUND`	400 / 404	سرویس خریداری شده پیدا نشد یا مال شما نیست.
`EVENT_NOT_FOUND`	404	رویداد پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ALOCOM_NOT_LINKED`	409	این مورد (حساب، رویداد یا سرویس) هنوز در سامانه کلاس آماده نیست.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

حذف یک فایل ضبط ابری

DELETE `api/v2/service-extension/organizer-extensions/{id}/record-/files/{file_id}/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

یک فایل را حذف می کند.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	`uuid`	بله	شناسه افزونه شما.
`file_id`	`string`	بله	`_id` فایل در لیست فایل ها.

نمونه درخواست

```
DELETE https://panel.alocom.co/api/v2/service-extension/organizer-extensions/{id}/record-files/{file_id}/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": null,
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

نکته: این کار برگشت پذیر نیست؛ قبل از فرستادن، از کاربر تایید بگیرید.

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`EXTENSION_NOT_RECORD`	400	این افزونه از نوع ضبط ابری نیست.
`ORGANIZER_EXTENSION_NOT_FOUND`	404	افزونه پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ALOCOM_NOT_LINKED`	409	این مورد (حساب، رویداد یا سرویس) هنوز در سامانه کلاس آماده نیست.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

حذف همه فایل های ضبط ابری

DELETE `api/v2/service-extension/organizer-extensions/{id}/record-/files/`

احراز هویت: کلید (`Api-Key`) API یا توکن لاگین (`Bearer`).

همه فایل های ضبط شده زیر این افزونه را حذف می کند.

پارامترهای مسیر

نام	نوع	اجباری	توضیح
`id`	uuid	بله	شناسه افزونه شما.

نمونه درخواست

```
DELETE https://panel.alocom.co/api/v2/service-extension/organizer-extensions/{id}/record-files/
```

نمونه پاسخ (200)

```
{
  "message": "OK",
  "code": 200,
  "data": null,
  "error_message": null,
  "request_id": "7c1e9a20b4d1"
}
```

نکته: این کار برگشت پذیر نیست؛ قبل از فرستادن، از کاربر تایید بگیرید.

خطاهای مهم

internal_code	HTTP	معنی
`EXTENSION_NOT_RECORD`	400	این افزونه از نوع ضبط ابری نیست.
`ORGANIZER_EXTENSION_NOT_FOUND`	404	افزونه پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ALOCOM_NOT_LINKED`	409	این مورد (حساب، رویداد یا سرویس) هنوز در سامانه کلاس آماده نیست.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.

پیوست: کدهای خطا (internal_code)

همه کدهای خطایی که در این مستند آمده اند. برای تشخیص نوع خطا از `internal_code` استفاده کنید، نه از متن پیام.

internal_code	HTTP	معنی
`API_KEY_NOT_ALLOWED`	403	این کار با کلید API مجاز نیست؛ با لاگین انجام دهید.
`API_KEY_BLOCKED`	403	مدیر سیستم کلید شما را مسدود کرده و فعلا کلید تازه ساخته نمی شود؛ برای اطلاعات بیشتر به پشتیبانی آنلاین پیام دهید.
`API_KEY_MANAGEMENT_NOT_ALLOWED`	403	این حساب نمی تواند کلید API داشته باشد.
`USER_PASSWORD_WRONG`	401	نام کاربری یا رمز اشتباه است.
`CAPTCHA_REQUIRED`	400	کپچا لازم است؛ `captcha_id` و `captcha_text` را بفرستید.
`CAPTCHA_INVALID`	400	جواب کپچا اشتباه است یا کپچا منقضی شده؛ کپچای تازه بگیرید.
`TOO_MANY_ATTEMPTS`	429	تلاش های ناموفق زیاد؛ این کار چند دقیقه قفل است.
`SMS_UNAVAILABLE`	503	پیامک فرستاده نشد؛ کد باطل است و باید دوباره درخواست کرد.
`OTP_NOT_FOUND`	400	کد فعالی برای این حساب نیست (درخواست نشده یا مصرف شده).
`OTP_INVALID`	400	کد اشتباه یا منقضی است، یا تعداد تلاش ها تمام شده.
`SESSION_REPLACED`	401	نشست با لاگین تازه همین حساب بسته شده (تک نشست)؛ دوباره لاگین کنید و refresh نکنید.
`AUTHENTICATION_FAILED`	401	توکن نامعتبر یا منقضی است.
`CAPTCHA_SERVICE_UNAVAILABLE`	503	سرویس کپچا در دسترس نیست.
`DUPLICATE_PHONE`	400	این شماره موبایل قبلا ثبت شده است.
`VALIDATION_ERROR`	400	ورودی نامعتبر است؛ `key` فیلد مشکل دار را می گوید.
`USERNAME_NOT_REGISTERED`	400	حسابی با این نام کاربری یا موبایل پیدا نشد.
`PASSWORD_TOO_SHORT`	400	رمز تازه کمتر از 6 کاراکتر است.
`INCORRECT_PASSWORD`	400	رمز فعلی اشتباه است.
`DUPLICATE_USERNAME`	400	این نام کاربری قبلا ثبت شده است.
`USERNAME_CHANGE_BLOCKED_BY_EVENTS`	400	تا وقتی رویداد دارید نام کاربری عوض نمی شود.
`PROVINCE_NOT_FOUND`	400	استان پیدا نشد.
`CITY_NOT_FOUND`	400	شهر پیدا نشد یا مال آن استان نیست.
`ALOCOM_UNAVAILABLE`	503	سرویس کلاس موقتا در دسترس نیست؛ چیزی تغییر نکرد. کمی بعد دوباره امتحان کنید.
`ALOCOM_REJECTED`	400	درخواست رد شد؛ دلیل در `message` است. چیزی تغییر نکرد.
`ORGANIZER_SERVICE_NOT_FOUND`	400 / 404	سرویس خریداری شده پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ALOCOM_NOT_LINKED`	409	این مورد (حساب، رویداد یا سرویس) هنوز در سامانه کلاس آماده نیست.

internal_code	HTTP	معنی
SERVICE_START_CHANGE_NOT_ALLOWED	400	روز شروع این سرویس دیگر قابل تغییر نیست.
INVALID_SERVICE_START_DATE	400	روز شروع باید از فردا تا یک ماه بعد باشد.
FREE_SERVICE_NOT_UPGRADABLE	400	سرویس رایگان قابل ارتقا نیست.
INACTIVE_SERVICE_NOT_UPGRADABLE	400	سرویس غیرفعال شده قابل ارتقا نیست.
ORGANIZER_SERVICE_NOT_UPGRADABLE	400	سرویس تمام شده قابل ارتقا نیست.
ORGANIZER_USERNAME_REQUIRED	400	قبل از ساخت رویداد باید نام کاربری بگذارید.
NO_USABLE_ORGANIZER_SERVICE	400	سرویس خریداری شده فعالی برای ساخت رویداد ندارید.
ORGANIZER_SERVICE_EXPIRED	400	سرویس خریداری شده تمام شده است.
DUPLICATE_SLUG	400	این نامک را در رویداد دیگری استفاده کرده اید.
DUPLICATE_TITLE	400	این عنوان را در رویداد دیگری استفاده کرده اید.
MAX_ONLINE_USER_EXCEEDS_SERVICE_LIMIT	400	max_online_user بیشتر از ظرفیت سرویس است.
GUEST_MOBILE_REQUIRES_GUEST_ACCESS	400	guest_mobile_enabled بدون guest_access مجاز نیست.
GUEST_CODE_REQUIRES_GUEST_ACCESS	400	guest_code بدون guest_access مجاز نیست.
EVENT_OTP_NOT_ALLOWED	400	اجازه روشن کردن otp را ندارید (event_otp_enabled).
CLOUD_RECORD_NOT_AVAILABLE	400	سرویس رویداد افزونه ضبط ابری ندارد.
EVENT_NOT_FOUND	404	رویداد پیدا نشد یا مال شما نیست.
EVENT_DELETE_REFUSED	400	رویداد الان قابل حذف نیست (مثلا کلاس در حال برگزاری است)؛ دلیل در message است.
EVENT_NOT_STARTED	400	سرویس رویداد هنوز شروع نشده است.
PARTICIPANT_NOT_FOUND	404	شرکت کننده پیدا نشد یا مال شما نیست.
INVALID_LABEL_IDS	400	یکی از شناسه های برچسب مال شما نیست.
EVENT_PARTICIPANTS_LIMIT_EXCEEDED	400	تعداد اعضای رویداد از 20000 بیشتر می شود.
INVALID_PARTICIPANT_USER_IDS	400	یکی از شناسه ها مال شرکت کننده های شما نیست.
PARTICIPANT_IMPORT_INVALID_FILE	400	فایل خوانا نیست، بیشتر از 5 مگابایت است یا ستون username ندارد.
PARTICIPANT_IMPORT_EMPTY	400	فایل ردیف داده ندارد.
PARTICIPANT_IMPORT_TOO_MANY_ROWS	400	فایل بیشتر از 500 ردیف دارد.
PARTICIPANT_IMPORT_NOTHING_TO_IMPORT	400	همه ردیف های فایل نامعتبر هستند.
PARTICIPANT_IMPORT_CONFLICT	400	در همین مدت نام کاربری یا موبایلی گرفته شد؛ فایل را دوباره بفرستید.
DUPLICATE_LABEL_NAME	400	برچسبی با این نام دارید.
LABEL_NOT_FOUND	404	برچسب پیدا نشد یا مال شما نیست.
LABEL_ASSIGNED_TO_PARTICIPANTS	400	برچسب روی شرکت کننده هایی هست و حذف نمی شود.

internal_code	HTTP	معنی
`EXTENSION_NOT_FOUND`	404	افزونه پیدا نشد یا فعال نیست.
`ORGANIZER_EXTENSION_NOT_FOUND`	404	افزونه پیدا نشد یا مال شما نیست.
`ORGANIZER_SERVICE_EXTENSION_NOT_FOUND`	404	اتصال پیدا نشد یا مال شما نیست.
`EXTENSION_NOT_RECORD`	400	این افزونه از نوع ضبط ابری نیست.
`AUTHENTICATION_REQUIRED`	401	هدر `Authorization` فرستاده نشده است.
`PERMISSION_DENIED`	403	اجازه این کار را ندارید.
`NOT_FOUND`	404	آدرس پیدا نشد.
`API_KEY_INVALID`	401	کلید API اشتباه، حذف یا عوض شده، یا حساب غیرفعال است.